



Cavo HDMI High Speed Gold Line

Cod.Art.:

1 m - 37861

2 m - 37862

3 m - 37863

5 m - 37864

7,5 m - 37865

10 m - 37866

15 m - 37867

20 m - 37868

Descrizione

- Cavo HDMI di altissima qualità con connettori in metallo dorato
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio fino a 32 canali Audio
- Supporto dispositivi con funzioni HEC, ARC e CEC
- 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Gold, la soluzione per la connessione ad alte prestazioni senza compromessi nelle installazioni professionali.

Questi cavi sono sinonimo di qualità superiore e design unico. Garantiscono una bassa attenuazione, trasmissione uniforme e affidabile anche sulle lunghe distanze.

Per mantenere il segnale completamente integro, i cavi DisplayPort Gold Line sono stati realizzati con contatti placcati oro 24K, conduttori OFC, tripla schermatura con foglio in alluminio 100% e maglia in rame stagnato 85%.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit, fino a 32 canali Audio e Dolby® True HD.

I cavi HDMI Gold Line soddisfano le più recenti specifiche HDMI e supportano una larghezza di banda massima di 18G fino a 7.5m di lunghezza e sono classificati come HDMI High Speed mentre le versioni superiori a 7.5m sono classificate come HDMI Standard.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale: lega di zinco placcato oro 24K
- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: bronzo fosforoso

- Rivestimento pin: oro 24K 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20 x 11.6 x 34.1mm (0.79x0.46x1.34in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: HDMI High Speed con Ethernet
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 8.5mm (0.33in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame purificato OFC
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 85mm (3.35in)
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Approvato ATC: Sì

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 37861
- EAN: 4002888378611

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 37860 - 0.5m (1.64ft)
- 37861 - 1m (3.28ft)
- 37862 - 2m (6.56ft)
- 37863 - 3m (9.84ft)
- 37864 - 5m (16.44ft)
- 37865 - 7.5m (24.61ft)
- 37866 - 10m (32.81ft)
- 37867 - 15m (49.21ft)
- 37868 - 20m (65.62ft)