

Switch KVM Sicuro a 8 porte per doppio monitor, DisplayPort, 4K 60Hz, NIAP 4.0
Desktop KVM, Alloggiamento in metallo, Porta CAC, Made in USA

ID prodotto: CK4-P208C



Gestisci più sistemi sicuri da una singola postazione con lo switch KVM dual-monitor certificato NIAP, che offre sicurezza senza compromessi, prestazioni di livello enterprise e controllo fluido su fino a otto computer con due display 4K a 60Hz.

Gestisci fino a otto desktop, workstation o server con uscita DisplayPort utilizzando un solo mouse, una sola tastiera e due monitor 4K a 60Hz. I LED di stato sulle porte della console, sulla porta CAC e gli indicatori di selezione delle porte forniscono un feedback visivo immediato, mentre la certificazione NIAP garantisce un isolamento completo tra i sistemi per prevenire qualsiasi trasferimento o perdita di dati tra i sistemi collegati. Gli switch anti-manomissione integrati proteggono il dispositivo fin dalla produzione: ogni tentativo di intrusione — in fase di stoccaggio, trasporto o utilizzo — disattiverà permanentemente il KVM e attiverà allarmi visivi e acustici. Questa soluzione è ideale per la protezione delle operazioni su domini di sicurezza differenti o per assicurare la conformità a normative rigorose.

Questo KVM sicuro è conforme ai seguenti profili di protezione e moduli:

- Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
- PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
- PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
- PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
- PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0

Una porta dedicata e configurabile per Common Access Card consente login sicuri con smart card su tutti i sistemi collegati senza la necessità di collegare lettori a ciascuna macchina. Il sistema avanzato di protezione anti-manomissione utilizza switch dedicati per rilevare tentativi di intrusione fisica,

disabilitando immediatamente tutte le funzionalità e attivando allarmi visivi e sonori, mentre un sigillo anti-manomissione fornisce una chiara indicazione di accessi fisici non autorizzati.

Progettati per professionisti IT, i nostri switch KVM sicuri sono realizzati negli Stati Uniti, certificati NIAP, sottoposti a rigorosi test nel nostro Innovation Lab e scelti da enti governativi, forze militari e team di sicurezza aziendali in tutto il mondo. Pensati per ambienti che gestiscono dati sensibili o classificati, combinano sicurezza ad alta affidabilità con prestazioni stabili, ideali per operazioni mission-critical.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Securely manage classified and unclassified systems from a single console while maintaining strict NIAP-approved data isolation
- Provides a trusted access point for administrators working in government, defense, or regulated enterprises

Caratteristiche

- **Switch KVM Sicuro a Doppio Monitor**: Controlla fino a otto desktop, workstation o server con DisplayPort usando un solo mouse, tastiera e due monitor 4K 60Hz; Include LED di stato per le porte della console utente, CAC e indicatori di selezione porte
- **Certificato NIAP PSD 4.0**: Previene trasferimenti o perdite di dati, isola completamente i sistemi, senza memoria interna che trattiene o condivide informazioni; garantisce operazioni sicure in ambienti ad alta sicurezza con dati sensibili o riservati
- **Porta CAC Dedicata e Configurabile**: Trasmette i segnali CAC attraverso lo switch KVM ai sistemi collegati, abilitando l'accesso sicuro con smart card senza dover collegare un lettore a ciascun computer
- **Sistema di Protezione Anti-manomissione**: Gli switch anti-manomissione rilevano intrusioni fisiche, disabilitano il KVM e attivano allarmi visivi e acustici; Un sigillo anti-manomissione indica chiaramente eventuali accessi non autorizzati
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Gli switch KVM sicuri di StarTech.com sono approvati NIAP,

prodotti negli Stati Uniti e progettati per offrire sicurezza e affidabilità di livello enterprise; Scelti da team IT, governativi e militari di tutto il mondo

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Approvazioni a norma di legge	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0 PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0 PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0 PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0 PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	19.7 ft [6 m]
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Pulsante

Connettore/i	Interfacce console	3 - USB 2.0 Type-A
		2 - DisplayPort
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Connettori host	16 - 20 pin DisplayPort Female
		8 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		16 - USB 2.0 Type-B
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Note/requisiti speciali	Nota	Lo strumento di amministrazione e sicurezza CAC è supportato solo su Windows XP, 7, 8, 10 e 11
		Le porte per tastiera e mouse non supportano tastiere wireless, mouse o altri dispositivi USB o periferiche
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di Visualizzazione:
		Spento - Il monitor non è collegato
		Acceso - Il monitor è collegato
		Lampeggiante - Problema EDID
		1 - LED CAC:
		Spento - CAC non collegato
		Acceso - CAC autorizzato e funzionante collegato
		Lampeggiante - Periferica non CAC collegata
		8 - LED di selezione porta:
		Spento - Porta non selezionata
		Acceso - Porta selezionata
		Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

8 - LED di selezione CAC:

Spento - Porta CAC disabilitata o non selezionata

Acceso - Porta CAC abilitata

Lampeggiante - Apprendimento EDID in corso

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	17.0 in [431.8 mm]
Larghezza prodotto	8.7 in [220.7 mm]
Altezza prodotto	8.7 in [220.7 mm]
Peso prodotto	6.9 lb [3.1 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	13.0 in [33.0 cm]
Larghezza del Pacco	21.5 in [54.6 cm]
Altezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.6 lb [3.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Secure KVM Switch
	1 - Universal Power Adapter

1 - Product Documentation

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.