

## 4 poorts USB-C Hub - 4x USB-A met Aan/Uit knoppen

Product ID: HB30C4AIB



Deze draagbare USB-C™ hub is een eenvoudige manier om vier USB 3.0 Type-A poorten aan uw met USB-C uitgeruste laptop, tablet of smartphone toe te voegen, met individuele voedingsschakelaars om energie te besparen. De USB-C naar USB 3.0 hub kan eenvoudig in de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop worden gestoken. En busvoeding zorgt voor eenvoudige mobiliteit.

### Sluit uw huidige USB apparaten aan

Gebruik uw bestaande USB 3.0 apparaten zoals flashdrives, muis, toetsenbord en externe harde schijven. De 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-C poort van uw computer in vier USB 3.0 (Type-A) poorten en is neerwaarts compatibel met uw oudere USB 2.0 apparaten. (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.)

## **Individuele Aan/Uit-schakelaars**

Elke USB poort van de USB Type-C™ hub heeft zijn eigen voedingschakelaar, zodat u apparaten kunt uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Dit betekent dat u het energieverbruik van uw USB apparaten beter kunt beheren, zonder het apparaat of de kabel fysiek los te koppelen.

## **Eenvoudige mobiliteit**

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze USB hub bij uitstek geschikt voor mobiliteit. De veelzijdige USB-C naar USB hub is voorzien van busvoeding, d.w.z. dat hij direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed, zonder dat een externe voedingsadapter nodig is. U kunt lichter reizen omdat u minder kabels hoeft mee te nemen.

## **Plug-and-play**

De 4-poorts USB-C hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C4AIB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Neem de hub met u mee op reis om uw USB apparaten aan te sluiten
- Schakel niet-gebruikte poorten uit wanneer u stroomvretende USB apparaten gebruikt
- Perfect voor kantoor, thuishkantoor en bring-your-own-device omgevingen

### Features

- Voeg vier USB 3.0 (Type-A) poorten toe aan uw USB-C laptop, tablet of smartphone met deze USB-C hub
- Bespaar energie met Aan/Uit-schakelaars voor elke USB poort
- USB met busvoeding, waardoor externe voeding niet nodig is
- Compact, draagbaar design met bevestigde kabel (25 cm)
- Bespaar tijd met plug-and-play installatie

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                    | 2 Years   |
|   | Bus type                    | USB 3.0   |
|   | Chipsetcode                 | VIA/VLI - VL817   |
|   | Industriestandaarden        | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1  |
|   | Interface                   | USB 3.0   |
|   | Poorten                     | 4   |
|   | Snellaadpoort(en)           | Nee   |
|   | USB-C apparaat poort(en)    | Nee   |
|   | USB-C hostverbinding        | Ja  |
| <b>Prestaties</b>                       | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s  |
|   | Type en snelheid            | USB 3.0 - 5 Gbit/s  |
|   | UASP ondersteuning          | Ja  |
| <b>Connector(en)</b>                    | Type connector(en)          | 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br>1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk  |
|   |                             |   |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen          | Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist  |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Systeem- en kabelvereisten  | Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)   |
|   |                             | De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB30C4AIB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten. |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren             | 4 - Poortvoeding  |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter   | Gevoed via USB  |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)   |
|   | Opslagtemperatuur           | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)   |
|   | Vochtigheid                 | 20~80% RV (Niet condenserend)   |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product             | 1.4 in [34.9 mm]  |
|   | Gewicht product             | 1.5 oz [42 g]   |
|   | Hoogte product              | 0.8 in [19.2 mm]  |
|   | Kabellengte                 | 9.8 in [250 mm]   |
|   | Kleur                       | Zwart   |
|   | Lengte product              | 3.3 in [85 mm]  |

|                                 |                          |                                     |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                 | Type behuizing           | Kunststof                           |
|                                 | Vormfactor               | Compact                             |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verzendgewicht (verpakt) | 3.7 oz [106 g]                      |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - hub<br>1 - verkorte handleiding |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.