Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched, 0 HE, 3 Phasen, 415 V, 69,0 kVA 100 A, 36 Ausgänge

APDU11550SW

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	415 V AC 3 Phasen
Eingangsstromgrenzen	100 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Main Output Voltage	415 V AC 3 Phasen
Anschlussart der Eingänge	IEC 309 100 A
Anzahl der Steckdosen	18 C13/C15/C19/C21 18C13/C15
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Schutzart	Leistungsschalter
Anzahl der Rack-Einheiten	0U

Zusatzmerkmale

Montageort	Frontseite Rückseite
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Montageposition	Vertikal
Höhe	1980 mm
Breite	85 mm
Tiefe	85 mm
Produktgewicht	20,2 kg

Umgebung

Schutzart (IP)	IP67
Relative Luftfeuchtigkeit	5…90 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	232 cm
VPE 1 Breite	35 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	26 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**15 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Ja**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Aktualisierbarkeit	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

