

Convertisseur Ethernet sur fibre optique monomode SC - 10/100Mb/s - 30 km

Product ID: ET90110SM302



Le convertisseur Ethernet fibre optique monomode SC de 10/100 Mb/s (30 km) ET90110SM302 vous permet de prolonger un réseau Fast Ethernet (10/100) sur une fibre optique monomode sur une distance pouvant atteindre 30 km.

Solution économique pour la connexion d'un réseau Ethernet 10/100 Mb/s (10/100Base-T) à des segments de réseau distants sur un réseau de base en fibre optique 100Base-FX, le convertisseur Ethernet est conçu pour offrir une solution Ethernet vers fibre optique durable et pratique avec un châssis tout en acier et une installation plug-and-play nécessitant une configuration minimale.

Pour plus de polyvalence, ce convertisseur Ethernet fibre optique permet un fonctionnement autonome ou une installation dans le châssis monté en rack 2U à 20 fentes (ETCHS2U).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fournit une connectivité à un segment d'utilisateurs ou de réseau qui se situe dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment
- Idéal pour les environnements sécurisés requis par les agences gouvernementales, pour lesquels des interférences EMI ne sont pas tolérées
- Connexion de systèmes de commande/surveillance de trafic à des distances extrêmement éloignées du bureau principal
- Etendez la connectivité réseau aux zones éloignées des stades, des auditoriums ou d'autres endroits
- Conversion de signaux de fibre optique 100Base-FX en Ethernet 10/100Base-T sur un câble en fibre optique monomode

Features

- Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U
- Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique
- Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre
- Longueur de câble en fibre optique de 30 km maximum
- Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex
- Facile à utiliser et installer

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | PoE | Non |
| | WDM | Non |
| Performance | Distance de transfert max. | 30 km (18.6 mi) |
| | Longueur d'onde | 1310nm |
| | MDIX auto | Oui |
| | Mode de fonctionnement de la fibre optique | Semi-duplex/duplex complet |
| | Type de fibre optique | Monomode |
| | Vitesse max. de transfert de données | 200 Mbit/s (mode Duplex intégral) |
| Connecteur(s) | Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex SC Femelle 1 - RJ-45 Femelle |
| | | |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| | Center Tip Polarity | Positif |
| | Consommation électrique | 19.2 |
| | Courant de sortie | 1.6 A |
| | Courant d'entrée | 0.36A |
| | Tension de sortie | 12 DC |
| | Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Type de prise | M | |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 10~90 % |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 0.9 in [2.4 cm] |
| | Largeur du produit | 3.4 in [87 mm] |
| | Longueur du produit | 6.1 in [15.5 cm] |
| | Poids du produit | 13.8 oz [392 g] |
| | Type de boîtier | Acier |
| Informations d'emballage | Package Height | 3.5 in [89 mm] |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Package Length | 5.4 in [13.7 cm] |
| | Package Width | 8.1 in [20.6 cm] |
| | Poids brut | 27 oz [766 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique 1 - Adaptateur d'alimentation universel 1 - Vis de mise à la terre 1 - Manuel d'instruction |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.