

UTC-310

10.1" Ubiquitous Touch Computer
UTC-310G mit Intel® Celeron® N3350/ Pentium® N4200



Features

- Low Power & Lüfterloses Design
- Eingebauter Intel® Celeron® N3350/ Pentium® N4200 (UTC-310G)
- Natürliches Seherlebnis mit 16:10 und 10.1" Display
- IP65-zertifizierte Frontplatte für Wasser- und Staubbeständigkeit
- Unterstützt Landscape- und Portrait-Modus
- VESA 75mm Standard-Montagelöcher
- Abnehmbarer Kunststoffrahmen für Panel-Mountings
- Unterstützt PoE mit Intel® Celeron® N3350/ Pentium® N4200



Beschreibung

Der UTC-310 verfügt über ein All-in-One-Computersystem, das mit einem Breitformat-LCD-Panel ausgestattet ist. Es ist einfach, wichtige Peripheriegeräte und Anzeigesysteme für die Bereitstellung diversifizierter Self-Service- und interaktiver Beschilderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu integrieren. Die Systeme liefern aktualisierte Informationen mit gut gestalteten interaktiven Schnittstellen und garantieren, dass relevante Inhalte und gezielte Werbeaktionen bereitgestellt werden. Die Touchpanel-Computer der UTC-Serie sind Investitionen, um die Anwenderzufriedenheit zu steigern und eine Erhöhung der Kundengewinne zu erzielen.

Spezifikationen

Prozessor	CPU	Intel® Celeron® N3350 (UTC-307G)	Intel® Pentium® N4200 (UTC-307G)
	Grundfrequenz	1.10 GHz (Dual-Core)	1.10 GHz (Dual-Core)
	Cache	L2 Cache 1MB	L2 Cache 2MB
	Memory	1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz bis zu 8 GB	
	SSD	1 x M.2 2242 SSD / 1 x 2.5 internal SATA storage bay (2.5" N/A with Internal PoE)	
	Netzwerk (LAN)	2 x Gigabit Ethernet ports (Unterstützt Wake on LAN)	
	I/O Schnittstellen	2 x RS-232 COM (COM2 RS-232/422/485) 2 x USB 3.0 / 2 x USB 3.0 (optional) 2 x Gigabit Ethernet Ports (1 mit optionalem PoE)	
	Stereo Lautsprecher	1x 2 W	
	Bus Erweiterung	1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242	
	Halterung	VESA 75 x 75 mm	
Betriebssysteme	Abmessungen (BxHxT)	251 x 170 x 32,5 mm	
	Gewicht	1,12 kg (2.46lbs)	
		Win 10 IoT Enterprise 64bit Android 6.0/ 8.1 Linux Ubuntu 18.04	
Schutzklasse	Frontplatte	IP65 zertifiziert	
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)	
	Luftfeuchtigkeit	10 ~ 95% @ 40 ° C, nicht kondensierend	
	Vibration	0.5G	
	Schock	10G Peak Acceleration (11 msec. Dauer)	
	Zertifizierung	CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI	

Stromversorgung	Eingangsleistung	12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter
	Stromverbrauch	Normal 25W Max. 34W
	PoE	Optional IEEE 802.3at/ 30W
LCD Display	Größe/ Typ	10,1" TFT LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung
	Max. Auflösung	1200 x 800
	Max. Farbe	16.7 M
	Pixelabstand (um)	169,5 x 169,5
	Helligkeit (cd/m2)	350
Touchscreen Option (PE/GE)	Betrachtungswinkel	170/ 170
	Typ	Projected Capacitive Glassfront
	Lichtdurchlässigkeit	80% +- 5% / 90%
	Controller	USB Anschluss

UTC-310

