

HP JD094B compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-LR

Product ID: JD094BST



De JD094BST is een HP JD094B compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-LR conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

- **Golflengte:** 1310 nm
- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 11,1 Gbps
- **Type:** Single-mode glasvezel
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 10 km
- **MTBF:** 2.104.865 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1,2 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP JD094B
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,2 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP®
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestaties	Compatibele netwerken	10 Gbps
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	MTBF	2.104.865 uur
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of HP-conforme SFP-poort
Voeding	Vermogensopname	< 1.2 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Package Length	3.6 in [92 mm]
	Package Width	4.7 in [11.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [49 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP+ zendontvanger
	Breedte product	0.5 in [13.9 mm]
	Gewicht product	0.7 oz [20 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Lengte product	2.3 in [58.4 mm]
	Type behuizing	Aluminium

Product appearance and specifications are subject to change without notice.