

Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort Adapter DP 1.4 - Dual 4K 60Hz of Single 8K/5K Thunderbolt 3 naar DP Adapter - TB3 naar 2x DisplayPort Monitor Video Display Adapter - Mac/Windows

Productcode: TB32DP14



Met deze high-performance Thunderbolt™ 3 adapter naar Dual DisplayPort™ adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort schermen aan uw Windows of MacBook computer toevoegen via één Thunderbolt 3 poort, of hij kan worden gebruikt voor de aansluiting van uw TB3 poort op een 8K scherm. De adapter heeft een geïntegreerde, extra lange (46 cm) kabel zodat u meer flexibiliteit heeft bij de configuratie van uw werkstation.

Door ondersteuning van vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DisplayPort 1.4 adapter UHD resoluties tot 7680×4320 op één scherm en ondersteunt toepassingen met meerdere schermen bij lagere resoluties en vernieuwingsfrequenties (2 x 4K 60Hz). Met dergelijke configuraties heeft u alvast een adapter die geschikt is voor de toekomstige 8K implementatie.

De adapter heeft ook HBR3 functies en ondersteunt HDR, zodat u van levensechte beelden kunt genieten met meer contrast, helderheid en kleuren.

Met deze DP 1.4 multi-schermadapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD resoluties gebruiken en dat op beide schermen, zonder uw systeembronnen uit te putten.

Deze lichtgewicht videoadapter is uiterst mobiel en heeft een compact design. Hij past perfect in uw draagtas en is dus een geweldig accessoire voor uw MacBook of ander Thunderbolt 3 apparaat, vooral wanneer u vaak op verschillende locaties werkt.

De TB32DP14 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw TB3 apparaat aan op één 8K scherm of twee 4K schermen
- Stream levensechte content met hoge resolutie op meerdere schermen
- Maak en bewerk grafisch intensieve content bij het gebruik van software die vele hulpbronnen vereist

Eigenschappen

- **HOGE PRESTATIES:** Thunderbolt 3 (40 Gbps) naar Dual DisplayPort 1.4 adapter met dubbele 4K 60Hz of enkele 8K 30Hz of 5K 60Hz | HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4
- **GENIET VAN 8K:** Deze adapter is getest met 8K schermen en doorstond hardware/software compliance testen voor optimale prestaties en kleurdiepte voor beeldvorming met hoge resolutie en het maken van content; neerwaarts compatibel met 4K 60Hz/5K/1440p/1080p
- **THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERD:** Compatibel met TB3 apparaten waaronder MacBook Pro 16/13/Air, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/T Series/Yoga, Dell XPS/Latitude/Precision, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Videoadapter met busvoeding getest met 8K en 4K (UHD) schermen waaronder LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; geweldig voor het maken van content, beeldvorming en laboratoria met schermen met hoge resoluties
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Aluminium multi-display TB3 naar DP adapter heeft een geïntegreerde (46 cm) kabel voor een flexibele configuratie van werkstations en kabelmanagement tussen laptop en adapter; installatie van Windows/macOS zonder stuurprogramma's

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Chipsetcode	Intel JHL7440

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4



Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	HBR3
Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	DisplayPort

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Metal
Kabellengte	1.7 in [43.9 mm]
Lengte product	3.9 in [99.0 mm]
Breedte product	2.5 in [64.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]

Gewicht product 4.9 oz [138.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 6.7 in [17.0 cm]
Package Width 5.5 in [14.0 cm]
Package Height 1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt) 9.5 oz [270.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

