

## Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 3 m DP 8K certifié

### Description

Ce câble DisplayPort certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



ca. 3 m

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle 20 broches >
  - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble certifié DisplayPort® DP 8K
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Affichage sans support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbit/s)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 3 m

### Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

### Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

### N° produit 85661


EAN: 4043619856619

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



|                              | Displayport 20 pin male  |                      | Displayport 23 pin male |  |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--|
| Resolution up to:            | <small>Depending on the equipment the connected hardware</small> |                      |                         |  |
| Display with DSC support:    | 1920 x 4320 @ 60 Hz  | 5120 x 2880 @ 120 Hz | 3840 x 2160 @ 240 Hz    |  |
| Display without DSC support: | 1920 x 4320 @ 30 Hz  | 5120 x 2880 @ 60 Hz  | 3840 x 2160 @ 120 Hz    |  |

**General**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4        |
|                            | HDCP 2.2        |
|                            | DisplayPort 1.4 |
|                            | HDR10           |

**Interface**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle 20 broches |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle 20 broches |

**Technical characteristics**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

**Physical characteristics**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre du câble:    | 7,5 mm      |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material:   | copper      |
| Conductor gauge:      | 28 AWG      |
| Shielding:            | triple      |
| Length:               | 3 m         |
| Couleur:              | noir        |