

Paquete de 10 SFPs Gigabit de Fibra - Módulo Transceiver compatible Cisco GLC-LH-SM - Mini GBIC LC Multi/Monomodo 10km/550m

StarTech ID: GLCLHSM10PST



Solución perfecta para implementaciones a gran escala o instalaciones en varios dispositivos, este paquete bulk de módulos SFP Gigabit por fibra óptica ofrece el máximo ahorro de precio. Creados según especificaciones precisas y sometidos en su totalidad a pruebas para garantizar el rendimiento óptimo, estos módulos de transceptor de alta calidad se pueden instalar en conmutadores y enrutadores Cisco® compatibles con el módulo transceptor GLC-LH-SM, así como de otras marcas principales de fabricantes de equipos de redes.

Los transceptores SFP constituyen una opción económica y fiable de agregar, reemplazar o actualizar los puertos Gigabit de fibra óptica de su equipo de red 1000Base-LX/LH. Están avalados por garantía de por vida.

Diseñados para un rendimiento fiable en red

Los transceptores SFP monomodo/multimodo incluidos en este paquete de 10 unidades están fabricados por StarTech.com y cumplen o sobrepasan las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.

Totalmente compatible con Cisco y otras marcas principales

Estos módulos Gigabit SFP monomodo/multimodo se han diseñado según las normas de calidad más altas y son 100% compatibles con Cisco, pues son equivalentes al transceptor SFP Cisco GLC-LH-SM. Los transceptores SFP de StarTech.com están configurados y se han sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con Cisco u otras marcas principales de equipos de redes.

StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.

Funcional y ajustable a escala

Dado que ofrecen funcionalidad y ajuste a escala, estos transceptores por fibra óptica se pueden conectar en caliente en todo momento, lo cual permite instalarlos sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituyen una solución versátil y económica compatible con muchos dispositivos de red Gigabit.

Ideal para su uso con conmutadores, enrutadores y otros equipos de red, estos transceptores SFP ofrecen rendimiento fiable, lo cual permite ampliar su red de forma económica hasta segmentos remotos. Son compatibles tanto en monomodo (distancia máxima de 10km), como multimodo (distancia máxima de 550m), así como con tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1,25Gbps.

El transceptor GLCLHSM10PST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Reemplace transceptores SFP defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA o Cisco
- Ideal para la implementación en dispositivos de red con varias ranuras SFP
- Permite expandir la red a segmentos remotos

Características

- Ofrece conexiones Ethernet Gigabit fiables para redes compatibles con 1000Base-LX/LH
- Compatible 100% con Cisco, equivalente a GLC-LH-SM
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- longitud de onda óptica de 1310nm
- Compatible con monomodo (distancia máxima de 10km) y multimodo (distancia máxima de 550m)
- Conector de Fibra LC
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1,25Gbps
- Intercambiable en caliente

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
DDM	No
Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
Longitud de Onda	1310nm
MDIX Automático	Sí
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Tipo de Fibra	Single Mode / Multi Mode
Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Nota	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco
Humedad	HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Altura del Producto	12.5 mm [0.5 in]
Ancho del Producto	13.7 mm [0.5 in]
Color	Plata
Longitud del Producto	56.6 mm [2.2 in]
Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
Tipo de Gabinete	Aluminio y Acero
Peso (de la Caja) del Envío	250 g [8.8 oz]
Incluido en la Caja	10 - Transceptores SFP

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

 **RoHS Compliant**
Available

