

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Käfigmutter – EL 2092.500

Stand : 12.11.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Käfigmutter – EL 2092.500

erstellt am: 12.11.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung: ohne Kontaktierung

Beschreibung: Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.

Produktmerkmale

Gewinde: Typ: M5

Für Blechstärken: 0,8 mm - 2,5 mm

Verpackungseinheit: 50 St.

Gewicht/VE: 0,2 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177187344

Zolltarifnummer: 73181692

ETIM 7.0: EC002358

ETIM 6.0: EC002358

eCl@ss 8.0/8.1: 23110815

eCl@ss 6.0/6.1: 27182590

Produktbeschreibung: EL Käfigmutter, M5, ohne Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2 mm

Approbationen

Zertifikate: EAC
