Fiche technique du produit

Spécifications



Unité de distribution d'alimentation en rack simple, 0U/1U, 220-240 V, 63 A

AP6038A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	230 V 240 V
Limites du courant d'entrée	48 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60309 63 A 2P + PE
Nombre de prises d'alimentation	3 CEI 60320 C19
Capacité de chargement	14500 VA
Tension admissible	200…240 V
Consommation de courant maximale	48 A
Courant de ligne max	48 A
Type du PDU	Basique
Type de protection	Disjoncteur
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	3,65 m
Equipement fournis	Guide d'installation Guide de sécurité

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade
Mode d'installation	Non montable en rack
Position de montage	Horizontal
Hauteur	44 mm
Largeur	388 mm
Profondeur	126 mm
Poids Net	5,4 kg

Environnement

Certifications du produit	CE EAC IRAM VDE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	39,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	50 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**132 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**23 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**45**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

AP6038A


Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

AP6038A





Fiche technique du produit

AP6038A

