

Câble HDMI Haut Débit de 3m Certifié Premium, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI 2.0 UHD pour TV/Moniteur/Affichage, Gaine TPE

Nº de produit: HDMI2-CABLE-4K60-3M



Connectez-vous à une télévision ou un moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI 2.0 Premium Certifié. Les marquages des connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les incertitudes et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge le HDMI 2.0 complet avec des capacités Ethernet.

Pour un fonctionnement sans faille entre les appareils compatibles HDMI, le câble HDMI Premium est Certifié pour garantir des performances HDMI 2.0 et une compatibilité descendante. Les câbles certifiés offrent une performance constante et fiable à travers plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble HDMI Haute Vitesse présente une gaine extérieure en TPE flexible, testée pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés, et se route facilement autour des coins et des bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont évalués pour fonctionner au-delà de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI Certifié prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.0 complètes :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un affichage HDMI compatibles
- Prend en charge les taux de rafraîchissement élevés, y compris 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Support du ratio d'aspect 21:9 pour des expériences de visionnage cinématographiques
- Plage Dynamique Élevée (HDR10) pour un ratio de contraste plus élevé et une qualité d'image vibrante
- Protection du Contenu Numérique Haute-Bande (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'affichage

- Canal de Retour Audio (ARC) pour envoyer l'audio de la télévision vers un récepteur AV ou une barre de son
- Jusqu'à 32 Canaux Audio Numériques Non Comprimés
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI
- Compatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est construit avec un blindage en aluminium mylar tressé pour minimiser les EMI, assurant une sortie audio/vidéo claire et cohérente et des performances fiables à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- HAUTE PERFORMANCE : Le câble HDMI 2.0 est conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- CERTIFIÉ : Le câble HDMI Premium est certifié pour des performances et une compatibilité HDMI 2.0 garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran HDMI; Rétrocompatibilité avec les versions HDMI antérieures
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine durable et serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testé pour résister à 2000 cycles de flexion à -/+60°; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI
- APPLICATIONS : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K
- CARACTÉRISTIQUES : Noir ; 3 mètres; HDMI certifié Premium avec Ethernet; HDMI 2.0 prend en charge HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 30AWG; 6mm O.D.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Vitesse max. de transfert de données	18Gbps
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	1 - HDMI

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10% à 90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	9.9 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	4.5 oz [128.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	4.9 oz [138.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 3 m
-----------------------	---------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

