

USB-C USB-A Dock - Hybrid Universal Triple Monitor Laptop Docking Station DisplayPort & HDMI 4K 60 Hz - 85W PD, 6x USB-Hub, GbE, Audio - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s

Produkt-ID: DK31C3HDPDUE

Diese USB-C Gen 2 10 Gbit/s-Dockingstation verwandelt Ihr USB-C ® oder Thunderbolt™ 3, MacBook Pro, Windows-Notebook oder Chromebook in eine leistungsstarke Workstation. Ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Dock bietet alles, was Sie benötigen, von drei HDMI- oder DisplayPort-Videoausgängen für bis zu 4K bei 60 Hz über 10 Gbit/s USB-C & USB-A-Downstream-Peripherieanschlüssen bis zu 85 W-Power Delivery. Ältere USB-A-Laptops werden durch das mitgelieferte universelle Hybrid-USB-C/USB-A-Kabel unterstützt.

Diese USB-C Gen 2-Dockingstation mit DP 1.4- und HDMI 2.0 HDR-Unterstützung ist die perfekte Wahl für Systeme mit zwei oder drei Monitoren, unterstützt bis zu drei 4K-Displays bei 60 Hz mit einer Kombination aus drei DisplayPort- oder HDMI-Videoanschlüssen auf USB-C Gen 2-Laptops (mit DP 1.4-Unterstützung), MacBooks und Windows-basierte Thunderbolt 3-Laptops. Ältere USB-A-Laptops unterstützen nur die Nutzung von zwei Monitoren.

Stromversorgung und Laden von USB-C/Thunderbolt 3-Workstation-Laptops & -Ultrabooks mit 85 Watt PD
Höhere Leistung als andere USB-C 10 G-Docks für drei Monitore. Laden Sie Smartphones und andere Geräte mit zwei Downstream-Ladeanschlüssen an der Vorderseite mit BC 1.2 für USB-A- und USB-C-Geräte. Schnellladeanschlüsse unterstützen das „Always-On“-Aufladen, sodass Geräte unabhängig davon aufgeladen werden, ob ein Host-Laptop angeschlossen ist oder nicht.

Diese USB-C Gen 2-Dockingstation verfügt über insgesamt sechs nachgeschaltete USB-Ports zum Anschluss von USB-Peripheriegeräten.

- 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
- 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
- 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
- 3 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Gigabit-Ethernet-Anschluss mit Unterstützung für PXE Boot und WoL sowie ein TRRS-Stereo-Audio-Headset-/Mikrofonanschluss mit vier Positionen.

Diese USB-C/USB-A-Dockingstation verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie einen schraubgesicherten Host-Anschluss mit einem USB-IF-zertifizierten 1m 2-in-1 USB-C/USB-A Kabel mit Schraubverriegelung, einem K-Slot für ein Kensington-Notebook-Schloss und Löchern zur Befestigung des Docks am Schreibtisch oder an der Wand.

Das DK31C3HDPDUE umfasst eine kostenlose Windows®-Anwendung, mit der Sie die Sicherheit Ihres Unternehmensnetzwerks besser verwalten können. Wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk über den Ethernet-Anschluss des Docks herstellen, wird die MAC Adresse des Computers in der Regel nicht an das Netzwerk gesendet, da Ihr Netzwerk nur die MAC Adresse der Dockingstation erkennt. Mit der MAC Adresswechsel- oder Klonsoftware von StarTech.com kann das USB C Dock jedoch MAC Adressen-Spoofing des angeschlossenen Windows-Laptops anstelle der MAC Adresse des Docks selbst nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Netzwerkadministratoren vollständige Sichtbarkeit jedes Geräts im Netzwerk haben und die Aktivitäten entsprechend überwachen und einschränken

können. Um den Zugriff auf unser MAC Adresswechsel-Dienstprogramm anzufordern, wenden Sie sich bitte per Telefon, Live-Chat oder E-Mail an unsere technische Support-Abteilung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **FLEXIBLE EINRICHTUNG MEHRERER DISPLAYS:** USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Type-C/A-Dock unterstützt Systeme mit zwei oder drei Monitoren (bis zu 3 x 4K bei 60 Hz), mit einer beliebigen Kombination der 3 DisplayPort 1.4- und 3 HDMI 2.0-mit-HDR-Anschlüssen
- **85 W POWER DELIVERY:** Stromversorgung und Laden von USB-C-/Thunderbolt 3-fähigen Workstation-Laptops/Ultrabooks, darunter Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-Serie, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook und MacBook Pro 16
- **UNIVERSAL-DOCKINGSTATION:** Hybrid-Dock umfasst IF-zertifiziertes 2-in-1 USB-C/USB-A-Kombinations-Hostkabel; Schraubensicherung an Dock und Kabel verhindert versehentliches Trennen und Verlegen des Kabels; TB3-kompatibel
- **USB-HUB mit 6 ANSCHLÜSSEN:** 4 x USB-A (1 x 10 Gbit/s), 2 x USB-C (1 x 10 Gbit/s), inkl. 2 stets betriebsbereiter BC 1.2-USB-Schnelllade-Ports an der Vorderseite; USB-C Gen 1- und USB-A-Laptops unterstützen nur Downstream-Anschlussgeschwindigkeiten von bis zu 5-Gbit/s-USB
- **SOFORT EINSATZBEREIT:** Die Dockingstation verfügt über einen K-Slot, 1-m-Kombinations-Hostkabel, Montagelöcher und MAC-Adresswechsler für IT-Verwaltung; Gigabit-Ethernet- und Headset-Anschlüsse; Windows, MacOS, Chrome OS

Hardware

Garantiebestimmung
n 3 Years

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse Ja

Unterstützte Displays 3

Ports 16

Audio Ja

Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp		USB-C
		USB-A
		USB-C
		USB-A
Compatible Lock Slot		Kensington Standard Slot (K-Slot)
		Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID		Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950
Leistung		
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	MTBF	40 841 Std.
Steckverbind er		
	Steckverbindertyp(en)	HDMI
		DisplayPort
		Ethernet Gigabit
		USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)
		USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
		USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
		USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
		USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		3.5mm Stereo Female 4 pos
		HDMI

	DisplayPort	
	Ethernet Gigabit	
	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)	
	USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)	
	USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)	
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)	
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)	
	3.5mm Stereo Female 4 pos	
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)	
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)	
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	MacOS X 10.6, Windows 10
Strom		
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Power Delivery	85W
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5A
	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	7.5A
	Steckertyp	M
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0 to 50
	Lagertemperatur	-20 to 70
	Feuchtigkeit	0 % bis 95 %
Physische		

Eigenschaften

Farbe	Black & Gray
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	9.2 in [23.3 cm]
Produktbreite	3.3 in [84.0 mm]
Produkthöhe	1.5 in [37.0 mm]
Produktgewicht	12.9 oz [365.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	USB-C-Kabel mit Schraubensicherung und USB-A-Adapter
	Universal-Stromadapter (EU, UK)
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

