



Switch KVM Dual Head HDMI 4K60, USB 3.0, 2 Ports

No.: 39314

Commutation rapide via des boutons, des raccourcis clavier, une télécommande IR et des contrôles RS232

Description

Contrôle de deux PC équipés en HDMI® à partir d'une console avec clavier, souris et deux moniteurs

Prise en charge Dual Head avec 2 modes, mode PC simple et double

Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR

Port USB 3.0 et port audio stéréo 3.5mm pour connecter des périphériques USB supplémentaires, des haut-parleurs ou un casque.

Garantie 2 ans

Ce commutateur KVM peut partager 2 écrans et des périphériques USB entre 2 ordinateurs dans différents modes : Mode PC unique avec les deux vidéos montrant l'entrée double d'une source ; Mode PC double avec le premier écran fixé sur la première entrée PC1 et le second écran fixé sur la première entrée PC2.

Les méthodes de commutation sont les suivantes :

- Boutons du panneau avant
- Raccourcis clavier (avec bouton marche/arrêt)
- Télécommande IR
- Commandes RS-232

La prise en charge des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double système de contrôle. La prise en charge supplémentaire du HDR (High-Dynamic Range) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Le port de sortie audio permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif.

Les ports USB permettent de connecter une souris, un clavier et des périphériques USB 3.2 Gen 1 supplémentaires tels qu'une webcam, une clé USB, une imprimante, etc. La fonction Auto-switch permet de basculer automatiquement entre les PC connectés et la fonction DDM garantit que tous les périphériques USB connectés conservent leurs paramètres et fonctionnalités lors du passage d'un PC à l'autre, assurant ainsi une compatibilité maximale.

Grâce à ses fonctions avancées et à ses différentes méthodes de commutation, ce commutateur est la solution idéale pour les installations KVM professionnelles, les présentations « plug and play » et les bureaux à domicile.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: HDMI®
Interface console: USB
Normes: HDMI® 2.0, USB 3.0
Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Prise en charge HDCP: 2.3
Audio: HDMI® Pass Through, stéréo analogique
Ports audio dédiés: 3.5mm (femelle)
Interface série:
Nombre de consoles: 1
Nombre maximal de PC/serveurs: 2
Cascadable:
Méthode de commutation: Bouton-poussoir, touches de raccourci de la souris et du clavier, télécommande IR, commandes RS-232
Montage rack:
Caractéristiques spécifiques: port périphériques USB 3.0, dual head, indicateurs LED

Connecteurs

Connecteurs côté console: 2 x HDMI® Type A (femelle), 4 x USB Type A (femelle), 3.5mm (femelle)
Connecteurs côté PC/serveurs: 4 x HDMI® Type A (femelle), 2 x USB 3.0 Type B (femelle)
Autres Connecteurs: 3-Pin Terminal Block, 3.5mm IR (femelle)
Alimentation: prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

Dimensions LxHxP: 220x100x30mm (8.66x3.94x1.18in)
Matériau du boîtier: métal
Poids net: 0.609kg (1.34lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Humidité relative: 20 - 90% RH (sans condensation)
Alimentation: 12V 1A
Couleur: noir

Divers

Type d'emballage: emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 300x185x115mm (11.81x7.28x4.53in)
Poids brut: 1.611.kg (3.55lb)
Garantie (années): 2
Conformité des produits: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

Commutateur KVM HDMI® à deux têtes
Télécommande IR
Câble récepteur IR, 1.5m
2 x Câble USB 3.0 Type A vers Type B, 1.8m
4 x câble HDMI®, 1.5m
Bloc terminal à 3 broches
2 x oreilles de montage et 4 x vis
Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 39314
EAN: 4002888393140