



5m HDMI an DisplayPort Adapterkabel

No.: 41428

Verbindet ein HDMI-Quellgerät mit einem DisplayPort-Monitor

Beschreibung

- Verbindet ein HDMI-Gerät mit einem DisplayPort-Monitor
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@30Hz
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Lindys HDMI- an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplays, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.

Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A, USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: ABS
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold 1µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung des Pins: Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - HDMI: 48x20.9x11.3mm [1.89x0.82x0.44in]
 - USB: 37.5x15.8x8mm [1.48x0.62x0.31in]
 - DisplayPort: 36.4x20x9.4mm [1.43x0.79x0.37in]

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m [16.44ft]
- Standard: DisplayPort 1.2
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm [0.22in]
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer

- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht, 85%

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 55mm [2.17in]
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C [32°F - 113°F]
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 41428
- EAN: 4002888414289

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 41424 - 0.5m [1.64ft]
- 41425 - 1m [3.28ft]
- 41426 - 2m [6.56ft]
- 41427 - 3m [9.84ft]
- 41428 - 5m [16.44ft]