

# **Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m**

Product ID: SV565UTPHDU



El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar un PC hasta a 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con vídeo HDMI de 1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para el encendido a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor HDMI USB soporta resoluciones de vídeo de 1080p o 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D, HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se requiera.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Debido a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en bobinas de cables de vídeo.



Hard-to-find made easy®

## Data Sheet

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Utilícelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack como si fueran equipos de sobremesa
- Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión

### Características

- Extensión de vídeo de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through
- Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con un único ordenador o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	HDMI
<b>Rendimiento</b>	Control IP KVM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
	Profundidad de Color	Color "Deep" (real) a 30/36 bits
	Resolución Digital Máxima	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB B (4 pines) Hembra  Interfaz(es) de Consola
		1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido 1 - Enlace 1 - USB 1 - Vídeo
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
	Alimentación de Salida	3 A
	Consumo de Energía	15
	Corriente de Entrada	0.6 A

Polaridad Central	Positivo	
Tensión de Entrada	100 - 240 AC	
Tensión de Salida	5 DC	
Tipo de Enchufe	C	
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad Temperatura de Almacenamiento Temperatura Operativa	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación) -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto Ancho del Producto Color Longitud del Producto Peso del Producto Tipo de Gabinete	3 cm [1.2 in] 11.2 cm [4.4 in] Negro 17.5 cm [6.9 in] 847 g [29.9 oz] Aluminio
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja Ancho de la Caja Longitud de la Caja Peso (de la Caja) del Envío	10.3 cm [4.1 in] 21.4 cm [8.4 in] 37.5 cm [14.8 in] 2.5 kg [5.4 lb]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - unidad transmisora local 1 - unidad receptora remota 1 - Kit de Montaje 1 - cable hdmi 1 - Cable USB 2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU) 1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.