

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS - Pack batterie externe Smart UPS X 120 Rack/tour



SMX120BP

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	4U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	10
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Tension de la batterie	120 V
Batterie de remplacement	APCRBC143

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	43,2 cm
Largeur	17,8 cm
Profondeur	48,3 cm
Poids du produit	60,91 kg
Mode d'installation	Rack montée

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	58,6 cm
Longueur de l'emballage 1	63,3 cm
Poids de l'emballage 1	65,45 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)