

# Keypad G84-4700



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Tasten individuell programmierbar!

Ob für numerische Eingaben, Steuerungen oder für häufige Zahlen-Eingaben - das programmierbare Keyboard ist die ideale Ergänzung für Notebook-Computer. Dabei sind alle Tasten frei programmierbar mit bis zu 24 Zeichen je Taste.

## Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Numerischer Ziffernblock mit 4 zusätzlichen, individuell beschriftbaren Funktionstasten
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Programmierung alternativer Tastencodes z.B. [., [],[00], [000]
- Geeignet für Links- und Rechtshänder
- Zusätzliche Programmierung von Software-Makros mittels leistungsfähiger Konfigurationssoftware "Cherry Tools"
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems

## Technische Daten:

### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gewicht (Produkt):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Kabellänge:

ca. 1,75 m

### Lagertemperatur:

-25°C bis 65°C

### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

### Stromaufnahme:

typ. 5 mA

### Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Anschlussbuchsen (optional, siehe Tabelle

### "Ausführungsvarianten"):

- PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)

### Produktzulassungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Lieferumfang:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Abmessungen Produkt:

ca. 90 x 132 x 36 mm

### Abmessungen Verpackung:

ca. 140 x 185 x 45 mm

### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 100.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

### Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Linear
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Normal
- Anzahl Tasten: 21
- Anzahl Zusatztasten: 4
- Anzahl programmierbare Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl beschriftbare Tasten: 4

### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 72
- Anzahl Umkartons pro Palette: 8

### Garantiedauer:

2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

**Ausführungsvarianten:**

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Gewicht (Produkt)	Gesamtgewicht (mit Verpackung)	Anschluss	Anschlussbuchsen	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl programmierbare Tasten
1	Keypad G84-4700	G84-4700LPBBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
2	Keypad G84-4700	G84-4700LPBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
3	Keypad G84-4700	G84-4700LPBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
4	Keypad G84-4700	G84-4700LPBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
5	Keypad G84-4700	G84-4700LPBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
6	Keypad G84-4700	G84-4700LPBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
7	Keypad G84-4700	G84-4700LPBDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
8	Keypad G84-4700	G84-4700LPBDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
9	Keypad G84-4700	G84-4700LPBES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
10	Keypad G84-4700	G84-4700LPBES-2	Spanien	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
11	Keypad G84-4700	G84-4700LPBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
12	Keypad G84-4700	G84-4700LPBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
13	Keypad G84-4700	G84-4700LPBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
14	Keypad G84-4700	G84-4700LPBGB-2	UK	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
15	Keypad G84-4700	G84-4700LPBIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
16	Keypad G84-4700	G84-4700LPBIT-2	Italien	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
17	Keypad G84-4700	G84-4700LPBNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
18	Keypad G84-4700	G84-4700LPBNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
19	Keypad G84-4700	G84-4700LPBPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
20	Keypad G84-4700	G84-4700LPBPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
21	Keypad G84-4700	G84-4700LPBSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
22	Keypad G84-4700	G84-4700LPBSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
23	Keypad G84-4700	G84-4700LPBUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärbung	Gewicht (Produkt)	Gesamtgewicht (mit Verpackung)	Anschluss	Anschlussbuchsen	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl programmierbare Tasten
24	Keypad G84-4700	G84-4700LPBUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	ca. 220 g	ca. 240 g	PS/2	PS/2 Port (zum Anschluss des Keypads zwischen Computer und Standardtastatur)	UL, CE, FCC, VDE	PS/2 Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	20 (physikalisch im internen Speicher)
25	Keypad G84-4700	G84-4700LUCBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
26	Keypad G84-4700	G84-4700LUCBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
27	Keypad G84-4700	G84-4700LUCCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
28	Keypad G84-4700	G84-4700LUCCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
29	Keypad G84-4700	G84-4700LUCDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
30	Keypad G84-4700	G84-4700LUCDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
31	Keypad G84-4700	G84-4700LUCDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
32	Keypad G84-4700	G84-4700LUCDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
33	Keypad G84-4700	G84-4700LUCES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
34	Keypad G84-4700	G84-4700LUCES-2	Spanien	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
35	Keypad G84-4700	G84-4700LUCFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
36	Keypad G84-4700	G84-4700LUCFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
37	Keypad G84-4700	G84-4700LUCGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
38	Keypad G84-4700	G84-4700LUCGB-2	UK	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
39	Keypad G84-4700	G84-4700LUCIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
40	Keypad G84-4700	G84-4700LUCIT-2	Italien	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
41	Keypad G84-4700	G84-4700LUCNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
42	Keypad G84-4700	G84-4700LUCNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
43	Keypad G84-4700	G84-4700LUCPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
44	Keypad G84-4700	G84-4700LUCPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
45	Keypad G84-4700	G84-4700LUCSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
46	Keypad G84-4700	G84-4700LUCSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
47	Keypad G84-4700	G84-4700LUCUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)
48	Keypad G84-4700	G84-4700LUCUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	ca. 185 g	ca. 270 g	USB	-	c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	CD-ROM mit aktueller Software, gedruckte Bedienungsanleitung	20 (virtuell via Software-Makros)