

Cavo Video da Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 4m - Cavo Adattatore 4K x 2K UHD
Mini DisplayPort a DisplayPort - Cavo per Monitor Mini DP a DP - Cavo Convertitore
mDP/DP

ID prodotto: MDP2DPMM4M



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort da 4 m MDP2DPMM4M presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di monitor o proiettori DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

Caratteristiche

- **CAVO MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** questo cavo DisplayPort v1.2 da 4m supporta 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo
- **DESIGN AFFIDABILE:** resistenti connettori in ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC flessibile, impediscono lo sfilacciamento e i danni dovuti a piegature/uso improprio - La sottostruttura dei connettori in metallo fornisce una schermatura EMI
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** filo 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia di rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/ufficio/sala riunioni/classe; funziona con laptop (con porta Mini-DP)/workstation professionali con AMD FirePro™ W9100/8100, scheda grafica Nvidia NVS 810/510; monitor/proiettore/display UHD/4K; Microsoft Surface Pro 6/4
- **SPECIFICHE:** 4m - Nero - DisplayPort v1.2 - Mini-DP (Maschio) a DP Standard (Maschio) - 32 AWG - Guaina del cavo in PVC, rivestimento del connettore ABS - Schermatura: Al-Mylar foil con treccia - Protocolli: HBR 2, MST, GTC - Supportato a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG

Lunghezza del cavo	13.1 ft [4 m]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
Peso prodotto	4.8 oz [136 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [145 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort 4 m - M/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.