

Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

Product ID: HD2VGAA2



Il cavo adattatore HDMI® a VGA HD2VGAA2 consente di collegare un dispositivo con uscita HDMI, ad esempio l'uscita video di un laptop o un digital media extender, a un display VGA (monitor, proiettore) convertendo il segnale video HDMI del dispositivo di uscita in un'uscita VGA e di separare l'audio analogico a 2 canali. L'adattatore HDMI a VGA è destinato alla visualizzazione di contenuti generati dall'utente, come presentazioni, documenti e fogli di lavoro, su un proiettore o un monitor VGA. L'adattatore consente inoltre di ampliare il desktop raddoppiando lo spazio di lavoro e aumentando la produttività.

Il versatile convertitore supporta risoluzioni come l'alta definizione 1080p, eliminando il costo di aggiornamento di un display VGA per motivi di compatibilità. L'adattatore HDMI non richiede potenza supplementare nelle applicazioni standard, riducendo eventuali problemi e tempi di installazione. Inoltre, è possibile incrementare facilmente la potenza tramite un cavo Micro USB, se la sorgente video ha una porta HDMI a bassa potenza.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette il collegamento di un laptop o ultrabook dotato di HDMI a un proiettore o display VGA in sale riunioni, camere d'albergo, in ufficio o a casa

Features

- Supporta risoluzioni fino a 1080p
- Uscita audio analogica a 2 canali
- Di facile utilizzo, non richiede software
- Design compatto e leggero

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI
	Uscita AV	Audio stereo 3,5 mm VGA
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
	Risoluzioni digitali massime	1920x1080
	Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
	Specifiche audio	2 canali
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio Input 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.8 in [45 mm]
	Lunghezza prodotto	9.8 in [250 mm]
	Peso prodotto	1.3 oz [36 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore adattatore HDMI® a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.