



Converter USB Tipo C, mDP & DisplayPort a HDMI 18G

No.: 38304

Connessione di una sorgente Tipo C, mDP o DP ad un cavo HDMI

Descrizione

- Connessione di una sorgente Tipo C, Mini-DP o DP ad un cavo HDMI
- Anello in acciaio inossidabile con tutti i tipi di convertitori
- Fascia di fissaggio per cavo HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- 2 anni di garanzia

I convertitori sono soluzioni compatte e funzionali per fornire sempre la connettività corretta in base ai diversi dispositivi.

Questo converter USB Tipo C, mDP & DisplayPort a HDMI 18G è una soluzione multi-av con tre tipi diversi di convertitori separati USB Tipo C, Mini DP e DisplayPort a HDMI, tutti montati su una fascetta in acciaio inossidabile di diametro 15cm per un facile accesso quando necessario. Grazie ad una fascia passa cavo integrata che si adatta al cavo HDMI* del display, è possibile assicurare il cavo e si adatta ad applicazioni come presentazioni multimediali o sale riunioni in cui diversi utenti avranno diverse tipologie di sorgenti.

Chipset attivo per la conversione dei segnali su ogni converter, assicura un'elevata compatibilità con diverse sorgenti e schede grafiche come PC, notebook e tablet. Ogni converter supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit, l'ideale in installazioni AV di alta qualità, sale conferenze, aule didattiche, dimostrazioni e training.

*La fascia passa cavo HDMI è adatta a cavi con diametro di circa 8mm [0.31in]

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C, Mini DisplayPort, DisplayPort a HDMI
- Standard interfacce: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Chipset: DisplayPort : PS176, mDP: PS176, USB Tipo C: VL100 + PS176
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio digitale passante
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: USB Tipo C (Maschio), Mini DisplayPort (Maschio), DisplayPort (Maschio)
- Uscite: HDMI Tipo A (Femile)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: Connettore USB Tipo C: 7.6x25x6.6mm [0.3x0.98x0.26in] a HDMI: 37x42x12mm [1.46x1.65x0.47in]
Connettore Mini DP: 20x26x9.5mm [0.79x1.02x0.37in] a HDMI: 45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
Connettore DisplayPort: 31.5x20x9mm [1.24x0.79x0.35in] a HDMI:45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
- Lunghezza Del Cavo:
USB Type C a HDMI: 125mm [4.92in]
Mini DP a HDMI: 135mm [5.31in]
DP a HDMI: 120mm [4.72in]
- Materiale: Plastica
- Materiale dell Guaina: PVC
- Diametro della Guaina: DisplayPort & mDP: 5mm [0.2in], USB Tipo C: 4mm [0.16in]
- Raggio minimo di curvatura: DisplayPort & mDP: 55mm [2.17in], USB Tipo C: 40mm [1.57in]
- Peso netto: 0.08kg [0.18lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 45°C [32°F - 113°F]
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]
- Tasso di umidità: 10 - 90% RH [senza condensa]
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Peso complessivo: 0.1kg [0.22lb]
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Converter USB Tipo C, mDP & DisplayPort a HDMI 18G
- Cacciavite PH0x75

Informazioni Commerciali

- No.: 38304
- EAN: 4002888383042

© LINDY 2021

[LINDY ITALIA Srl](#) | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150