

Cavo adattatore USB C HDMI da 2m 4K 60Hz con HDR10 - Adattatore type C HDMI 4K Ultra HD - HDMI 2.0b - Video convertitore da USB-C a HDMI HDR per monitor/display - Modalità DP 1.4 Alt HBR3

ID prodotto: CDP2HDMM2MH



Questo cavo USB-C a HDMI consente di collegare un dispositivo USB Type-C (con supporto della funzionalità DP Alt Mode) o Thunderbolt 3 a un display HDMI. Supporta la tecnologia High Dynamic Range (HDR10) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore video è l'ideale per:

- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti

Il cavo convertitore video USB-C è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0b e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840x2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico. È inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche con contrasto, luminosità, colori e brillantezza ottimizzati rispetto alle immagini digitali standard.

Questo cavo da 2 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per garantire facilità di funzionamento e installazione, questo cavo USB-C a HDMI consente una configurazione plug-and-play senza interruzioni con qualsiasi sistema operativo, inclusi macOS, Windows, Linux, Chrome e Android.

Il prodotto CDP2HDMM2MH è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

- Per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b

Se utilizzati con questo adattatore, gli adattatori grafici NVIDIA potrebbero non supportare il sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 e l'uscita audio 5.1/7.1.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di dispositivi USB-C a display HDMI 4K con funzionalità HDR
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti
- Ideale per i professionisti della creatività

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** il cavo adattatore USB-C o Thunderbolt 3 a HDMI 2.0b da 2 m supporta risoluzioni Ultra HD (UHD) fino a 4K 60 Hz (3840x2160) con HDR10, audio 7.1 canali, HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3 | Retrocompatibile con display 1080p
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE WITH HDR:** Color spacing supporting RGB (8/10bit) and YCbCr 4:4:4 (8/10bit) for high-contrast & lifelike color with HDMI 2.0b displays | Chip built into HDMI connector minimizes signal loss & failure points, provides tidy install
- **HOST COMPATIBILITY:** USB C to HDMI cable for devices like Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro/Air, iPad Pro, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, Samsung S20/S21/Note20 (DEX mode)
- **DISPLAY COMPATIBILITY:** USB Type-C to HDMI cable has been tested for peak performance at 4K 60Hz with range of HDMI monitors, displays, TVs and projectors incl. brands like Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony & Epson | Supports Dolby Vision
- **EASY TO USE:** USB-C to HDMI adapter cable has been tested to ensure compatibility with USB Type C DP Alt Mode or TB3 devices; Driverless plug & play setup with macOS, Windows, Linux, Chrome OS & Android; USB-C male to HDMI male video converter cord

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 2.0
Standard del settore	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
ID chipset	RTD2172U

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0b
Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	HBR3
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode). Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4F° to 140F°)
-------------------------	-------------------------------



Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Umidità 0%-85% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.9 in [22.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [80.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore USB-C a HDMI (2 m)
-----------------------------	------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

