

Fiche technique du produit

Spécifications



Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 32A 230V - 16xC13

AP7922B

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	3,05 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	CD de documentation Guide d'installation Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	44,5 cm
Profondeur	11,4 cm
Poids du produit	4,5 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Tension admissible	220...240 V
Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7360 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation 16 CEI 60320 C13

Conformité

Certifications du produit CE
GOST
IRAM
MIC
VDE

Normes EN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...45 °C

Humidité relative 0...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température ambiante de stockage -25...65 °C

Humidité relative de stockage 0...95 %

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 14 cm

Largeur de l'emballage 1 36,8 cm

Longueur de l'emballage 1 50,8 cm

Poids de l'emballage 1 6,55 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie

Take-back Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)