Fiche technique du produit

Spécifications



EASY rack PDU 22 kw contrôlé, 0U,triphasé 230V, 32A, 18C13, 6C19, NMC3

EPDU2232S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 phases
Limites du courant d'entrée	32 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + PE
Nombre de prises d'alimentation	18 CEI 60320 C13
Capacité de chargement	22080 VA
Consommation de courant maximale	32 A
Type du PDU	Commuté
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Guide d'installation

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale
Hauteur	1650 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	62 mm
Poids Net	7,75 kg

Environnement

Certifications du produit	CE UKCA
Humidité relative	5…95 %
Humidité relative de stockage	5…95 %
Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…50 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	181 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,25 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**2 155 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**102 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**2 015 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**15 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1045b268-9767-41a8-983c-b29d24f33bc8**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**44**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

