

# 1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud

Product ID: ICUSB422



Met de ICUSB422 1,8 m professionele RS422/485 USB seriële kabeladapter met COM Port Retention kunt u RS422 of RS485 seriële apparaten op uw voor USB geschikte computer aansluiten. De adapter heeft een 9-polige (DB9) mannelijke seriële connector en dipswitch bedieningselementen voor eenvoudige poortconfiguratie en vereist minimale software.

De seriële adapter wordt via USB gevoed, waardoor het ongemak van een externe voedingsadapter tot het verleden behoort. Met COM Port Retention, worden toegewezen poortinstellingen opgeslagen, zodat u de adapter kunt aansluiten en loskoppelen bijna zonder configuratie van de hostcomputer.

De ICUSB422 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Ideaal voor het aansluiten van seriële RS422/485-apparaten op notebooks of tablets via een beschikbare USB-poort
- Perfect voor het bedienen/bewaken van fabricage-apparatuur (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- Beveiliging (keypads voor toegangscontrole, videocamera's, kaartlezers)
- Zeer geschikt voor industriële programmeurs die nieuwe code willen testen op seriële apparaten
- Aanpassen en uitbreiden van POS-systemen
- Communicatie met test- en meetapparatuur.
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

## Eigenschappen

- USB naar RS422/485 Seriële Verloopkabel
- Ondersteunt overdrachtsnelheden van 300 bit/s tot 921,6 kbit/s
- Het is mogelijk apparaten om te benoemen, ongeacht hoeveel er zijn aangesloten
- Behoud van COM-poort
- Instelbare poort voor RS422- of RS485-ondersteuning
- Ondersteunt RS-485 Auto Transceiver Turn Around door de ingebouwde ATTA-technologie
- achterwaarts compatibel met USB 1.1
- Geïntegreerde verloopkabel zodat er geen extra kabels nodig zijn
- Twee interface-functies; 4-draads RS422 (TxD+/-, RxD+/-) en 2-draads RS485 (DATA+, DATA-)
- 120 Ohm terminator die kan worden in- en uitgeschakeld door middel van een DIP-switch
- Transmissie-echo voor RS485 collision-detectie

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
<b>Prestaties</b>	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	Even, Odd, None
	Seriële protocol	RS-422/485
	Stopbits	1, 2
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	41.5 mm [1.6 in]
	Gewicht product	100 g [3.5 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Kabellengte	1.8 m [6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	45 mm [1.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]

	Package Width	40 mm [1.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB naar RS422/485 Seriële Verloopkabel  1 - Driver-CD  1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.