

## 2m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Gelb

Produkt-ID: N6PATC2MYL



Das Cat 6-Patchkabel N6PATC2MYL (2m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 6-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer haltbaren, gelben PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihre Netzwerkkabel farblich codieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat6-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Erhalten Sie den höchsten Gegenwert für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat6-Kabeln, von denen jedes aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt ist.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, durch Kabel mit 0,25 mm<sup>2</sup>-Kupferleitung.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse für optimale Leitfähigkeit ohne Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

## Merkmale

- Hochwertiges 24-AWG-Kupferkabel
- ETL-verifiziert
- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Biegung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten

---

### Hardware

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                        |
| Anzahl von Leitern       | 4 pair UTP                      |
| Steckverbinderplatten    | Gold                            |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Feuerwiderstandssklasse  | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) |
| Verkabelungsstandard     | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

---

### Leistung

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kabelnennwerte | CAT6 - 250 MHz |
|----------------|----------------|

---

### Steckverbinder

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Steckverbinder A | 1 - RJ-45 |
|------------------|-----------|

Steckverbinder B 1 - RJ-45

#### Physische Eigenschaften

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Farbe          | Gelb                 |
| Drahtstärke    | 24 AWG               |
| Leitungstyp    | Feindrähtiges Kupfer |
| Kabellänge     | 6.6 ft [2 m]         |
| Produktlänge   | 6.6 ft [2 m]         |
| Produktbreite  | 0.5 in [1.3 cm]      |
| Produkthöhe    | 0.6 in [1.6 cm]      |
| Produktgewicht | 3.0 oz [84.0 g]      |

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 6.4 in [16.2 cm] |
| Paketbreite                 | 7.8 in [19.9 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.5 oz [100.0 g] |

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 2m gelbes Snagless-Cat6-UTP-Patchkabel - ETL-verifiziert |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.