

Paquet de 10 modules de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible Cisco GLC-T

StarTech ID: GLCT10PKST



Parfait pour les déploiements à grande échelle ou les installations sur de nombreux appareils, cet ensemble de modules SFP Gigabit RJ45 en cuivre permet d'importantes économies. Conçus d'après des spécifications exigeantes et testés de manière rigoureuse en vue d'un rendement maximal, ces transceivers de qualité supérieure s'installent dans des commutateurs et des routeurs Cisco® prenant en charge le module GLC-T SFP, ainsi que d'autres grandes marques d'équipement de réseau.

Les transceivers SFP proposent un moyen fiable et économique d'ajouter, de remplacer ou de mettre à niveau les ports Ethernet en cuivre de votre équipement de réseau 1000Base-T. En outre, ils sont garantis à vie.

Conçus pour un réseau fiable

Les transceivers SFP de cet ensemble de dix sont fabriqués par StarTech.com pour satisfaire ou dépasser les spécifications des fabricants de matériel d'origine et respecter les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie. Fidèle aux normes de qualité les plus élevées, StarTech.com propose un vaste éventail de produits pour réseau incluant des cartes réseau cuivre et fibre optique, des convertisseurs de média fibre optique, des commutateurs Ethernet et des produits sans fil.

Entièrement compatibles avec Cisco et d'autres grandes marques

Ces transceivers SFP Gigabit RJ45 respectent les normes de qualité les plus élevées et sont entièrement compatibles avec Cisco, au même titre que le transceiver SFP GLC-T de Cisco. Les transceivers StarTech.com sont configurés et testés rigoureusement pour s'adapter de façon homogène à l'équipement réseau de Cisco et d'autres grandes marques.

Aucune crainte à avoir : l'utilisation des produits SFP de StarTech.com n'invalidera pas la garantie de votre équipement de réseau.

Pratiques et évolutifs

Commodes et évolutifs, ces transceivers SFP à fibre optique se branchent à chaud, ce qui vous permet de les installer sans interrompre le trafic réseau ni redémarrer votre équipement. Voici une solution pratique et compatible avec une multitude de périphériques réseau Gigabit Ethernet à un ou plusieurs ports.

Parfaits avec les commutateurs, les routeurs et d'autres périphériques réseau, les transceivers SFP sont fiables, ce qui permet d'étendre le réseau jusqu'à des zones éloignées de manière économique. En outre, ils prennent en charge l'auto-négociation, une distance maximale de 100 m et des vitesses de transfert pouvant atteindre 1000 Mb/s.

Misez sur la fiabilité du modèle GLCT10PKST, qui bénéficie d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Cet ensemble de dix transceivers SFP est parfait pour les réseaux dotés d'un grand nombre de ports RJ45
- Compatibles avec les slots fibre optique (MM ou SM) et cuivre (RJ45) Mini-GBIC (NIC, convertisseurs de média fibre optique)
- Branchez-les sur de très longues distances dans des salles de serveurs et des centres de données, sans craindre les interférences électromagnétiques, pour établir une interconnexion à large bande passante et faible latence entre des périphériques réseau de base (comme des commutateurs et des routeurs)
- Rendent les ports polyvalents en fonction de l'évolution de vos besoins, du cuivre à la fibre optique

Spécifications techniques

- Établissent des connexions Ethernet RJ45 fiables pour réseaux 1000Base-T
- Totalelement compatibles avec Cisco, équivalent à GLC-T
- Bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Ensemble de dix extrêmement économique, idéal pour l'équipement de réseau avec de nombreux ports RJ45
- Interface de cuivre RJ45
- Distance maximale de 100 m
- Vitesses de transfert maximales de 1000 Mb/s
- Prise en charge de l'auto-négociation
- Branchement à chaud

Spécifications techniques

Warranty	Lifetime
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
DDM	Non
Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
MDIX auto	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mb/s
Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
Configurations du système et du câblage	MSA or Cisco compliant SFP port
Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
Humidité	Humidité relative de 30~75 %
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Couleur	Argent
Hauteur du produit	14 mm [0.6 in]
Largeur du produit	12 mm [0.5 in]
Longueur du produit	68 mm [2.7 in]
Poids du produit	25 g [0.9 oz]
Type de boîtier	Boîtier recouvert de zinc
Poids brut	284 g [10 oz]
Inclus dans le paquet	10 - Transceivers SFP

Certifications, rapports et compatibilité

