



3m USB 3.0 Active Extension Slim

43400

TITLE FR

Rallonge active USB 3.0 Slim, 3m

SUBTITLE FR

Rallonge USB 3.0 type A, 3m

SHORT DESCRIPTION FR

- Rallonge USB 3.0 Active 3 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu' à 5 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 5 rallonges en série
- Câble adaptateur d'alimentation USB inclus
- Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 3m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Avec ses connecteurs USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.

Jusqu' à 5 rallonges peuvent être chaînées. En outre, 5 des différentes longueurs de câble de ces extensions actives USB 3.0 Slim peuvent être combinées entre elles au maximum. La seule exception est la version 15m n° 43404 : comme elle dispose de 2 chipsets, 3 autres extensions actives USB 3.0 Slim au maximum peuvent être combinées avec celle-ci.

La rallonge active USB 3.0 Slim de Lindy est alimentée par le bus USB, mais elle dispose également d'une prise DC permettant de brancher un adaptateur secteur pour les appareils nécessitant une alimentation importante ou dans le cas où vous souhaiteriez connecter plusieurs câbles en série.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints. Avec sa fonction Plug & Play, cette rallonge peut être installée rapidement, idéal pour les installations professionnelles ou à domicile.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: Connecteur DC rond 2.5/0.7mm
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Plaqué nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 41.1x16.5x9.5mm (1.61x0.64x0.37in)
 - USB A femelle: 67.5x22x13.5mm (2.65x0.86x0.53in)

Détails du câble

- Longueur: 3m (9.84ft)
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 6.5mm (0.26in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26AWG+26AWG+21AWG
- Blindage: 75% Cuivre étamé

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale: <23.0Db@2.5GHz (USB 3.0), <5.8Db@200MHz (USB 2.0)
- Rayon de courbure minimal: 80mm (3.14in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Poids net: 0.26kg (0.58lb)
- Poids brut: 0.3kg (0.66lb)
- Garantie (Années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l' emballage

- Rallonge active USB 3.0 Slim, 3m
- Câble USB 2.0 Type A vers DC 2.5mm, 1.5m

Informations Commerciales

- No.: 43400
- EAN: 4002888434003

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43400 - 3m (9.84ft)
- 43401 - 5m (16.4ft)
- 43402 - 8m (26.25ft)
- 43403 - 10m (32.81ft)
- 43404 - 15m (49.21ft)