

USB-C USB-A Dock - Docking station USB C dual monitor DisplayPort e HDMI 4K 60Hz con Ethernet - Adattatore multiporta 6x USB-A, GbE - Docking station USB type C/USB 3.1 Gen 1- Windows/Mac

ID prodotto: DK30A2DHUUE



Questa docking station universale per computer laptop USB-C e USB-A consente di passare dallo standard USB-A (USB 3.0) al nuovo standard USB-C. La docking station USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C è dotata di due monitor HDMI e/o DisplayPort, ricarica rapida, sei porte per periferiche downstream USB Type-A e jack audio per cuffie.

Questa docking station video per due monitor 4K a 60 Hz supporta i monitor Ultra HD DisplayPort e/o HDMI e consente di configurare le connessioni video nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Due monitor DisplayPort 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Due monitor HDMI 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Un monitor DisplayPort 4K + un monitor HDMI 4K | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz

Un monitor DisplayPort 5K* | Fino a 5120 x 2880

*È necessario che il monitor supporti la tecnologia 5K utilizzando due porte DP

La docking station è dotata di certificazione completa che ne attesta la conformità ai più elevati standard di settore per DisplayLink (collegamenti video) e garantisce qualità, prestazioni e compatibilità ai massimi livelli.

I due cavi host in dotazione (USB-C e USB-A) possono essere collegati a qualsiasi computer laptop, offrendo una configurazione rapida. Il supporto in dotazione consente di posizionare la docking station verticalmente per liberare spazio oppure orizzontalmente sulla scrivania.

I dispositivi possono essere collegati alle sei porte USB Type-A (USB 3.0 5 Gbps) downstream, due sul

lato anteriore e quattro sul lato posteriore. La docking station è dotata di una porta GbE e di un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto DK30A2DHUUE è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **ULTIMO MODELLO:** questa docking station USB-C USB-A ha le stesse funzionalità del modello DK30A2DH, con in più la flessibilità dell'orientamento orizzontale o verticale offerta dal supporto in dotazione, che garantisce un minore ingombro sulla workstation
- **DOCKING STATION IBRIDA:** la docking station USB 3.0 universale funziona con laptop/computer USB-C e USB-A tramite cavo host 2-in-1 USB-C/USB-A da 1 m, hub USB Type-A a 6 porte, Gigabit Ethernet e jack audio per cuffie
- **USCITA VIDEO FLESSIBILE PER DUE MONITOR:** questa docking station USB-C o USB-A 4K 60Hz è in grado di collegare due monitor DisplayPort, due monitor HDMI o un monitor DP + un monitor HDMI garantendo una facile implementazione di più schermi di tipo diverso
- **6 PORTE USB-A DOWNSTREAM:** la docking station USB C ibrida è dotata di un hub USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbps) a 6 porte con porte USB-A aggiuntive per il supporto di dispositivi come tastiere, mouse, unità flash, dischi rigidi esterne e stampanti
- **COMPATIBILITÀ:** il replicatore di porte USB-C ha la certificazione DisplayLink, che garantisce prestazioni ai massimi livelli, ed è compatibile con i PC Dell, HP, Lenovo e MacBook e con le piattaforme Windows, Chrome e macOS

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì

Display supportati	2
Porte	8
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB-C
ID chipset	DL-6950

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
MTBF	26.280 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	RJ-45
	HDMI
	DisplayPort
	Audio 3,5 mm
Connettori host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 - 5.2, Chrome OS™ v55+
-------------------------------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	1.0A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	2A



Tipo presa	N
Consumo energetico	40W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C
Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	2.9 in [73 mm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	7.4 in [18.7 cm]
Peso prodotto	12.0 oz [340 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.3 in [10.9 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.7 oz [360 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Docking station USB-C™
--------------------------	------------------------



Cavo USB-C a USB-B

Cavo USB-A a USB-B

Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)

Supporto per docking station

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

