optoma.de

LH351

Kompakter 4-LED Projektor mit hoher Helligkeit



- **Helle 3.500 Lumen auch bei eingeschaltetem Licht - Full-HD Projektor mit 4 LEDs**
- **Kompakt für eine einfache Installation - 1,1-facher Zoom, 360-Grad- und Hochformat-Projektion**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ – Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät aus der Ferne mithilfe von Echtzeitüberwachung, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Abläufe zu optimieren**
- **Optoma Smart Control App - Projektoren steuern und Bildeinstellungen schnell und einfach direkt über das Mobilgerät anpassen**



Der LH351 ist ein kompakter und wartungsarmer Full-HD 4LED-Projektor von Optoma. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte Projektor mit 3.500 Lumen bietet eine beeindruckende Bildqualität, flexible Installationsmöglichkeiten und umfangreiche Anschlussoptionen in einem schlanken, kompakten Gehäuse.

Dank der Kompatibilität mit der Optoma Management Suite (OMSC)™ und der Smart Control App von Optoma können Sie Ihre Geräte ganz einfach aus der Ferne steuern und verwalten.

Specifications

EAN: 5 055387 669598, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
ISO 21118 Helligkeit	3.500
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	4 LED
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.49:1 ~ 1.64:1
Projektionsabstand (m)	0.99m - 10.892m
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	22 ~ 24.1
Native Offset	102%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A **Steuerung** 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Kurzanleitung
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	124W
Stromverbrauch (max)	226W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	307 x 228 x 125
Gross weight	4.9 kg
Net weight	3.1 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. **Die Optoma Smart Control App ist mit ausgewählten 4K-Projektormodellen kompatibel; die Kompatibilität mit Full-HD-Modellen steht noch aus … Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Optoma-Servicestelle. Die Smart-App ist über RJ45 verfügbar.* 15102026030914