

**Rallonge active USB 3.0, 10m**

N° Art.: 43156

Description

- Rallonge USB 3.0 Active 10 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.

Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chainées.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonction 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement, idéal pour les installations professionnelles ou à domicile.

Elle dispose d'une prise ronde DC pour connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie) en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: Connecteur DC rond 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Plaquée or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in)
 - USB A femelle: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.81ft)
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28/28/22AWG
- Blindage: 85% Tresse aluminium magnésium

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale:
 - (100 MHz, -1.5 dB)
 - (1.25 GHz, -5.0 dB)
 - (2.5 GHz, -7.5 dB)
 - (7.5 GHz, -25 dB)
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 324x335mm (12.76x13.19in)
- Poids net: 0.515kg (1.14lb)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)

- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- Rallonge active USB 3.0, 10m

Informations commerciales

- No.: 43156
- EAN: 4002888431569

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43156 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2021