



## Cavo USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line

Cod.Art.:

0,2 m - 36680

0,5 m - 36681

1 m - 36682

2 m - 36683

3 m - 36684

4 m - 36685

## Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo A a B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro
- Cavo grigio con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Versione con cavo di colore grigio.

Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

## Dettagli Tecnici

### Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo B Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - A: 12.0x36x4.5mm (0.47x1.42x0.18in)
  - B: 6.6x34.4x7.3mm (0.26x1.35x0.29in)

### Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Grigio
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.4mm (0.17in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame Stagnato
- Dimensione del Conduttore: 26/28AWG
- Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio

#### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 5.8db/km
- Raggio minimo di curvatura: 16mm (0.63in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Certificazione ATC: -

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH & UL

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 36681
- EAN: 4002888366816

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36680 - 0.2m (0.66ft)
- 36681 - 0.5m (1.64ft)
- 36682 - 1m (3.28ft)
- 36683 - 2m (6.56ft)
- 36684 - 3m (9.84ft)
- 36685 - 5m (16.44ft)