

2 Port DisplayPort 1.2 Bidirektionaler Switch

Artikelnummer: 38414



Beschreibung

- Schaltet manuell zwischen 2 DisplayPort 1.2 Displays oder Quellgeräten um
- Bidirektionalität für Installationen von Quelle zu Display oder Display zu Quelle
- Unterstützt DisplayPort 1.2-Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4 8Bit
- Externe Stromversorgung über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy DisplayPort 1.2 Bidirektionale Switch ist eine kompakte und effiziente Lösung zum manuellen Umschalten zwischen zwei DisplayPort-Quellgeräten oder zwei DisplayPort Displays.

Mit Auflösungen bis 4K@60Hz eignet sich der Switch ideal für klare Darstellungen bei Computerspielen, Designanwendungen und in kleinen Büros. Er unterstützt Dual Mode DisplayPort für nahtlose Kompatibilität mit aktiven und passiven Konvertern und kann in bestehende Installationen integriert werden. Der Switch ist ferner kompatibel mit den adaptiven Synchronisations-Technologien G-Sync- und FreeSync, die am angeschlossenen Display für synchronisierte Bildwiederholraten sorgen um somit eine schnelle und ruckelfreie Bildwiedergabe in Gaming-Setups zu gewährleisten.

Durch einen Schalter auf dem Gerät kann mühelos umgeschaltet werden - perfekt für professionelle oder weniger erfahrene Anwender. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte USB-Kabel, das an ein externes Netzteil angeschlossen wird (nicht enthalten).

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DisplayPort
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2
- Unterstützte Bandbreite: 21.6Gbit/s

- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: -
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: Bidirektionalität

Anschlüsse

- Eingänge: 2 x DisplayPort (Buchse)
- Ausgänge: DisplayPort (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: 3.5/1.35mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 82x18x62mm (3.23x0.71x2.44in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.049kg (0.11lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 85°C (32°F - 185°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 5-95% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 10mA
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 130x28x110mm (5.12x1.1x4.33in)
- Gesamtgewicht: 0.079kg (0.17lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- DisplayPort Switch
- USB-DC-Stromkabel, 1m
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38414
- EAN: 4002888384148

