



VENOM-MT1X34.2 (P3600)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHIPSATZ	Intel® W480
SOCKEL	Singel Sockel H5 (LGA 1200) Intel® Xeon® W-1200, Intel® 10th Generation Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® series
HAUPTSPEICHER	max. 128GB of 2933MHz DDR4 non-ECC / ECC unbuffered
LAN (onboard)	1x 1000Base-T und 1x 2.5GBase-T (RJ45)
GRAFIK & AUDIO	Aspeed AST2500, Realtek® ALC 888S HD
SAS / SATA / NVMe	onboard 4x SATA 3.0 (6Gb/s) / onboard 2x M.2 Interface, PCI-E 3.0 x4, M-Key
IPMI	1 dedizierter Management Port (RJ45)
STROMVERSORGUNG	Singel 500W AC w/ PFC, 80-PLUS Bronze Level Certified
EINGABE / AUSGABE	onboard 1x COM Port (1x Rückseite)
USB	3x USB 3.2 Gen2 (rück TypeA), 1x USB 3.2 Gen2 (rück TypeC), 1x USB 3.2 Gen2 (intern), 2x USB 3.2 Gen1 (rück TypeA), 2x USB 3.2 Gen1 (vorne), 2x USB 2.0 (vorne), 1x RS232 COM Port (1x rück)
TPM	1x TPM 2.0 Header
ERWEITERUNGSSLOTS	2x PCI-E 3.0 x16 od. 2x x8, 1x PCI-E 3.0, x4, 1x PCI 32-bit 5V
ANZAHL MAX. HDD/SSD	4x 3.5" oder optional 4x 2.5"

EINSATZGEBIETE:

CAD Workstation
Deep Learning & Analytics
Simulation & Modellierung
File Server

HIGHLIGHTS:

Midi-Tower Gehäuse
90° drehbaren HDD Gehäuse
Flüsterleise Workstation (<21dB)
Single 500W AC w/ PFC, 80-PLUS
Bronze Level Certified

AUSSTATTUNGSVARIANTE: (Individuelle Anpassungen möglich)

CPU:

1x Intel® Xeon® W-1250, 6-Core,
3.30 GHz, HT, 12.0MB Cache, UHD
P630, 80W

GRAFIK:

Aspeed AST2500

HAUPTSPEICHER:

128GB DDR4, 2933MHz, ECC
unbuffered

RAID CONTROLLER:

Onboard SATA w/ SW-RAID
0,1,5,10 Support oder
NVMe: RAID 0,1
Optional: Hardware RAID

FESTPLATTEN:

2.0TB SATA 3.0, 7200 RPM

BETRIEBSSYSTEM:

Microsoft® Windows™ 64-Bit

OPTIONEN:

36 Monate (Bring In)
optional 3 Jahre vor Ort 9/5 NBD



Supermicro (Pxxxx)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHIPSET	
SOCKET	
MEMORY	
LAN (onboard)	
GRAPHICS	
SAS / SATA	
POWER SUPPLY	
REMOTE MANAGEMENT / IPMI	
INPUT / OUTPUT	
USB	
TPM	
EXPANSION SLOTS	
MAX HDD/SSD SLOTS	

OPERATION AREA:
-
HIGHLIGHTS:
-

STANDARD CONFIGURATION
CPU

MEMORY

RAID CONTROLLER
optional

HARD DRIVES

OPERATING SYSTEM
optional

OPTIONAL
On Site Service

