

## Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 10 m

Product ID: SMFIBLCLC10



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a LC 10 m SMFIBLCLC10 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

### Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	9/125
<b>Prestazioni</b>	Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classificazione fibra	OS1
	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
	Tipo fibra	Modalità singola
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.000
	Colore	Giallo
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza cavo	10 m [32.8 ft]
	Lunghezza prodotto	10 m [32.8 ft]
	Peso prodotto	140 g [4.9 oz]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	25 mm [1 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	149 g [5.3 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 10 m

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.