StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Modulo ricetrasmettitore SFP+ 10GBase-SR in fibra compatibile con Cisco MM LC con DDM 850 nm - 300 m

StarTech ID: SFP10GSRST

Il modulo ricetrasmettitore SFP+ 10GBase-SR in fibra compatibile con Cisco® MM LC con DDM - 300 m SFP10GSRST è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta monomodale LC SFP+ a 10 Gb ai dispositivi di rete in fibra o al convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 11,1 Gbps e alla funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP+/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete in fibra dotato di una porta SFP+ da 10GbE conforme a MSA oppure a Cisco. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmettitore in fibra dispone della funzione hot-plug che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo multimodale SFP+ 850 nm è compatibile con il ricetrasmettitore SFP-10G-SR di Cisco.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Anwendungen

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco da 10 Gb
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Merkmale

- Velocità di trasferimento dati massime fino a 11,1 Gbps
- Supporta distanze fino a 300 m
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Compatibile con dispositivi Cisco
- Connettore in fibra LC
- Installabile a sistema avviato

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM	No
DDM	Sì
Distanza di trasferimento max	300 m (984 ft)
Lunghezza d'onda	850nm
Massima velocità di trasferimento dati	11,1 Gbps
Modalità operativa fibra	Full Duplex
Reti compatibili	10 Gbps
Tipo fibra	Multimodale
Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP+ conforme a MSA o Cisco
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità	30~70% RH
Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
Peso prodotto	18 g [0.6 oz]
Peso spedizione (confezione)	45 g [1.6 oz]
Incluso nella confezione	1 - Modulo SFP+ LC multimodale 10 Gbps

Zertifikate Berichte und Kompatibilität