Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Netzwerkmanagement-Karte 3 mit Raumüberwachung

AP9641

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Baureihe	Network Management Cards
Kompatible Produktfamilie	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Device monitoring and management
Geliefertes Zubehör	Temperatursensor Micro-USB cable Installationshandbuch
Number of input phases	1 3
Normen	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 Klasse A VCCI Klasse A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Klasse A BS EN 55032:Klasse A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Allgemein

Varianten-Option	Environmental monitoring

Abmessungen

Produktgewicht	0,09 kg
Breite	12,1 cm
Höhe	3,8 cm
Tiefe	11,4 cm

Konformität

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A FCC Teil 15 Klasse A GOST UK PSTI

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000…15240,0000000000 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
Authentifizierung	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	16,400 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
VPE 1 Gewicht	405,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	**123**
Veröffentlichung von Umweltinformationen	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**

Energieeffizienz

Optimierte Energieeffizienz	**Energieeffizientes Produkt**

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Yes**
Rücknahme	**Yes**