

Číslo produktu 62900

Delock Externí USB 3.1 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD čtečka karet černý

Popis

Tento USB Hub od Delocku může být připojen k počítači přes rozhraní USB Type-C™. Rozšiřuje počítače o tři konektory USB Typ-A a taky o dva sloty pro SD a Micro SD paměťové karty. Jestliže je hub připojen k počítači s rozhraním USB 3.1, je maximální proud 900 mA rozdělen mezi USB porty a čtečkou karet. Pokud je to nutné, lze volitelný napájecí zdroj nebo napájecí kabel připojit do napájecí zásuvky konektoru.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (čtečka paměťových karet)
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB kabel součástí hubu (délka cca. 15 cm)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x feritové jádro
- Barva: černá
- Plug & Play

Specifikace napájecího konektoru jack

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 1,35 mm
 - venkovní: ø cca. 3,5 mm
 - délka: cca. 9 mm
- Volitelný napájecí kabel: [Delock 82377](#)
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac od OS 10.11, Android od 6.0

Další informace

EAN: 4043619629008

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

Obsah balení

- Hub USB + čtečka karet
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux od Kernel 2.6.x Linux od Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac od OS 10.11 Android od 6.0
Interface	
Výstup:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice 1 x SD slot 1 x Micro SD slot 1 x DC 5 V napájecí konektor
Vstup:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Rychlost přenosu dat:	USB 3.1 Gen 1 až do 5 Gb/s
Physical characteristics	
Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	15 cm
Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Length:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Barva:	černá