



Cavo di Rete Cat.5e U/UTP Grigio, 2m

Cod.Art.: 48363

Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.5e U/UTP, PVC
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.5e U/UTP PVC con supporto degli standard fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 100MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.5e non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 100MHz e alla particolare conformazione dei parametri elettrofisici (NExT, FExT, FExT, ecc.), è in grado di supportare gli standard Gigabit Ethernet. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per mantenere il segnale sempre integro ed evitare la corrosione anche in ambienti critici.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: -
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (4.92ft)
- Colore: grigio

- Tipo: Cat.5e
- Diametro della Guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: in rame
- Dimensione del Conduttore: 26AWG
- Schermatura: -

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 100MHz
- Attenuazione nominale: 24dB/100m @100MHz
- Raggio minimo di curvatura: 57mm (2.24in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 48363
- EAN: 4002888483605

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 48360 - 0.3m (0.98ft)
- 48361 - 0.5m (1.64ft)
- 48362 - 1m (3.28ft)
- 48363 - 2m (6.56ft)
- 48364 - 3m (9.84ft)
- 48365 - 5m (16.44ft)
- 48366 - 7.5m (24.61ft)
- 48367 - 10m (32.81ft)
- 48368 - 15m (49.21ft)
- 48369 - 20m (65.62ft)
- 48370 - 30m (98.43ft)
- 48371 - 40m (131.23ft)
- 48372 - 50m (164.04ft)
- 48373 - 60m (196.85ft)
- 48374 - 70m (229.66ft)
- 48375 - 80m (262.67ft)
- 48376 - 90m (295.28ft)
- 48377 - 100m (328.08ft)