

4K400x

Heller 4K UHD-Projektor für Klassenzimmer und Konferenzräume



- **Echte 4K UHD Auflösung - HDR und HLG kompatibel**
- **Lights on viewing - 4000 Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung**
- **Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten - Zwei HDMI-Anschlüsse, Audioanschlüsse, USB-Stromversorgung, 12V-Trigger und RS232**
- **Beeindruckende visuelle Projektion - Unterstützt 1080p 240Hz mit einem extrem niedrigen Input Lag von 4,2ms**



Machen Sie Ihr Klassenzimmer oder Büro zukunftssicher mit diesem hellen True 4K UHD-Projektor.

Der 4K400x projiziert feinste Details in jeder Umgebung, selbst wenn eine vollständige Kontrolle des Umgebungslichts nicht möglich ist.

Dieser Projektor verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse, Audioanschlüsse, USB für die Stromversorgung von 5-V-Geräten, einen 12-V-Trigger und eine RS232-Schnittstelle zur Integration in Ihre vorhandene Steuerungslösung.

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf 1080p in 240 Hz mit 4,2 ms Eingangsverzögerung genießen, wenn er an einen PC angeschlossen ist.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White

UPC: 796435 44 653 6, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	1.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-40°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.66:1
Projektionsabstand (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	4.20ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	305W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg

