

DST-Pro Universal, Docking Station Hybrid USB

Tipo C e Tipo A per laptop con Supporto 3x 4K

(DP, HDMI)

Cod.Art.: 43366



Descrizione

- Collega fino a tre display 4K (DisplayPort e HDMI)* e svariate periferiche con un unico cavo.
- Supporta tutti i sistemi operativi e i computer più comuni con interfaccia USB di tipo A e C
- Hub USB Tipo A e Tipo C a 5 porte integrato (2x 10 Gbps, 3x 5Gbps)
- Supporta Power Delivery 3.0 fino a 100W (richiede una connessione host USB Tipo C, Thunderbolt3 e 4)
- 2 anni di garanzia

La DST-Pro Universal di Lindy rappresenta una soluzione professionale e multifunzionale per collegare letteralmente qualsiasi computer (laptop, Macbook, tablet, smartphone) con porta USB di tipo C e USB di tipo A ad una vasta gamma di interfacce, tra cui tre display, utilizzando un unico cavo. È in grado di garantire contemporaneamente funzionalità per tre monitor, alimentazione, rete Gigabit Ethernet, supporto audio e un hub USB 3.2 SuperSpeed con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Questa Docking Station abbina la tecnologia DisplayLink e DisplayPort Alternate Mode e consente di collegare due o tre monitor tramite HDMI e/o DisplayPort, indipendentemente dal fatto che si colleghi un computer Windows o Mac. Utilizzando un solo monitor, è inoltre possibile raggiungere risoluzioni fino a Ultra HD 4K 60Hz. In alternativa, quando si utilizza una configurazione a tre monitor, le risoluzioni possibili sono 2 monitor a 4K 60Hz e 1 monitor a 4K 30Hz. Grazie alla tecnologia DisplayLink, supporta anche i doppi display estesi sui MacBook con processore Intel o chip Apple M1.

L'alimentatore da 130W in dotazione alimenta la Docking Station e allo stesso tempo consente di utilizzare l'USB Power Delivery tramite USB-C per alimentare il laptop collegato e di caricarlo rapidamente con una potenza massima di 100W. La Docking Station è dotata inoltre di una porta LAN High Speed per una connessione rapida alla rete aziendale, di un hub USB 3.2 integrato che offre tre porte di tipo A e due porte di tipo C per una varietà di dispositivi USB e di una porta audio

combo per cuffie o microfono. Il pulsante di accensione consente di risparmiare energia e il blocco Kensington garantisce la protezione dal furto nelle postazioni condivise.

*La porta HDMI n. 3 richiede la connessione a un computer host con supporto DisplayPort Alternate Mode (USB Tipo C o Thunderbolt 3/4).

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: Da USB di tipo C a 3x USB di tipo A, 2x USB di tipo C, 1x RJ45, 3x HDMI, 2x DP, 1x 3.5mm Audio
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 2 e Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Gigabit LAN, Audio
- Larghezza di banda supportata: 10Gbps, 5Gbps, 10/100/1000Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160 60Hz
- Risoluzione massima in uscita:
 - Display singolo: 3840x2160 60Hz
 - Doppio display: 3480x2160 60Hz; HDMI 3: 3480x2160 30Hz (DP Alt Mode)
 - Display triplo: 2x 4K 60hz, 1x 4K 30Hz (su HDMI 3)
- Chipset: DL6950, PS8822, PS176, VL103R, VL162, VL162, VL817, VL822, RTL8211F
- Compatibilità: Computer dotati di USB Tipo C/A o Thunderbolt 3/4; Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS
- Power Delivery: PD 3.0 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 2.2 (solo sulla porta HDMI n.3)
- Supporto Audio: Frequenza di campionamento audio 16bit/48K
- Porte Audio separate: 1 porta audio combinata da 3.5mm
- Caratteristiche speciali: DisplayLink (MST su dispositivi USB A, incluso Apple M1), DisplayPort Alternate mode, Kensington lock, pulsante di accensione, Battery Charging 1.2

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (femmina)
- Uscite: 3 x USB Tipo A (femmina), 2 x USB Tipo C (femmina), 1 x RJ45 (femmina), 3 x HDMI (femmina), 2 x DisplayPort (femmina), 1 x Audio 3.5mm (femmina)
- Alimentatore: 5.5/2.5mm presa DC

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 190x85x30mm (7.48x3.3x1.18in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.396kg (0.837lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 30W
- Colore: Grigio Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 323x205x50mm (12.72x8.07x1.97in)
- Peso complessivo: 1.2kg (2.69lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

Contenuto della confezione

- Docking station ibrida USB tipo C e tipo A
- Cavo da 1m USB di tipo C a C con adattatore C/A
- Alimentatore esterno 24V 5.41A con cavo DC
- 4 cavi di alimentazione IEC C13 (Schuko, UK, US, AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43366
- EAN: 4002888433662