Patch Panel Cat6a STP 24 Porte 1U, Montabile su Rack 19", RJ45 Schermato, 110 Type Punch Down

ID prodotto: C6APANELSTP241UPD



Semplifica le installazioni di rete montate su armadio rack con questo pannello patch Cat6A schermato a 24 porte 1U con terminazione 110 punch-down. Il pannello patch schermato rappresenta una soluzione sicura e professionale per la terminazione del cablaggio Cat6A in rack standard da 19 pollici.

Il patch panel schermato punch down 110 è ideale per le installazioni di rete permanenti e dispone di contatti IDC Krone/110 per la terminazione verticale pulita di cablaggi Cat6A a filo pieno STP da 23-26 AWG. I contatti in bronzo fosforoso placcati con 50 micropollici di oro duro assicurano un'integrità del segnale costante. Le doppie etichette di cablaggio T568A/B consentono una terminazione accurata e riducono gli errori di cablaggio. Il pannello di permutazione è conforme alla normativa UL per la sicurezza elettrica negli ambienti di rete aziendali.

L'assemblaggio del pannello patch 1U è dotato di un alloggiamento protettivo in metallo e di un filo di messa a terra per una protezione EMI ottimale e contribuisce a mantenere l'integrità del segnale nelle installazioni ad alta densità. È pienamente conforme agli standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2ª edizione: 2002), EN 50173-1: 2002 e ANSI/TIA/EIA-310-D, garantendo la compatibilità con l'infrastruttura di cablaggio di rete e i rack per server da 19".

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per l'installazione in rack e armadi di rete standard da 19"

• Consente il collegamento immediato dei cavi Cat6a senza strumenti di punch-down. I cavi possono essere sostituiti rapidamente in base alle esigenze di configurazione e risoluzione dei problemi.

• Le porte keystone chiaramente numerate facilitano l'identificazione dei cavi

Caratteristiche

• Terminazione Punch Down 110: Per installazioni di rete Cat6A permanenti, patch panel schermato 1U a 24 porte con terminazione posteriore punch-down 110; Le porte RJ45 Cat6A frontali offrono un'interfaccia ordinata per il collegamenti Ethernet RJ45

• Connessioni Schermate: Collega il filo di messa a terra al punto di terra dell'armadio per una schermatura ottimale e protezione EMI sulle terminazioni; Il coperchio metallico protegge cablaggio punch-down e contatti IDC, garantendo affidabilità nel tempo

• Connessione Stabile: Terminazione diretta di cavi Cat6A su contatti IDC Krone / 110 per punti di terminazione fissi; Il cablaggio punch-down riduce movimenti e attenuazione alla terminazione, garantendo trasmissione costante in reti ad alta operatività

• Compatibile con Qualsiasi Armadio Rack Standard: Include viti e dadi a gabbia per l'installazione in armadi rack server; Conforme a ANSI/TIA/EIA-310-D (rack 19") e agli standard di cablaggio ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801, EN 50173-1:2002

• La Scelta dei Professionisti IT: Soluzioni di rete progettate per la massima affidabilità in installazioni edge e on-premise, testate in laboratorio e sul campo per integrazione fluida e continuità operativa; assistenza tecnica gratuita 24/5 a vita

Generale		
	UPC	065030911931
	Garanzía	3 Years
Caratteristiche Fisiche e Ambientali		
	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Steel
	Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
	Larghezza prodotto	4.4 in [11.1 cm]
	Altezza prodotto	1.8 in [44.5 mm]

	Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]
	Temperatura d'esercizio	-10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
	Temperatura di stoccaggio	-40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
	Umidità	85%
Confezione e Contenuto della Confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Pannello Patch
		1 - Documentazione del Prodotto
		1 - Set di viti e dadi
	Peso spedizione (confezione)	5.7 in [14.5 cm]
	Lunghezza Confezione	20.5 in [52 cm]
	Profondità confezione	2.0 in [50 mm]
	Quantità per confezione	4.1 lb [1.9 kg]

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.