

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS XL 2200VA, 230V convertible Tour/Rack

SMX2200HV

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

**Présentation** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Lead time**

### Principales

<b>Tension d'entrée principale</b>	208 V 230 V
<b>Autre tension d'entrée</b>	220 V 240 V
<b>Tension de sortie principale</b>	208 V 230 V
<b>Autre tension de sortie</b>	208 V 220 V 240 V
<b>Puissance nominale en W</b>	1980 W
<b>Puissance nominale en VA</b>	2200 VA
<b>Input Connection Type</b>	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britannique
<b>Output connection type</b>	8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers 2 CEI 320 C19
<b>Nombre d'unité de rack</b>	4U
<b>Longueur de câble</b>	2,00 m
<b>Nombre de câbles</b>	1
<b>Type de batterie</b>	Batterie au plomb scellée
<b>Équipement fournis</b>	CD avec logiciel CD de documentation Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur Câble USB

### Généralités

<b>Nombre de modules d'alimentation</b>	1750
<b>Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation</b>	0

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à compléter l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Course prolongée
Redondance	No

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	43,2 cm
Largeur	17,8 cm
Profondeur	48,3 cm
Poids du produit	38,56 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	Yes

## Entrée

Limites de la tension d'entrée	140...280 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

## Sortie

Distorsion harmonique	Moins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)	2200 VA
Puissance configurable max. (Watts)	1980 W
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

## Conformité


Certifications du produit	CE CSA EAC IRAM RCM VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

## Environnement

Niveau acoustique	55 dBA
Dissipation thermique	150 Btu/h
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C

Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Batteries & durée de fonctionnement

Runtime étendu	1
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Remplacement de batterie	<a href="#">APCRBC143</a> 
Puissance de la batterie en VAH	702 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)	233 W nominal
Option batterie	SMX120BP 1 2106 VAh SMX120BP 2 3510 VAh SMX120BP 3 4914 VAh SMX120BP 4 6318 VAh SMX120BP 6 9126 VAh SMX120BP 8 11934 VAh SMX120BP 10 14742 VAh

## Communication et gestion

Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
Emplacement disponible	1

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	645 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	63,3 cm
Longueur de l'emballage 1	58,6 cm
Poids de l'emballage 1	47,73 kg
Nb produits dans l'emballage 3	6
Hauteur de l'emballage 3	110,49 cm
Largeur de l'emballage 3	121,92 cm
Longueur de l'emballage 3	78,74 cm

Poids de l'emballage 3	388,69 kg
Produits par niveaux palette	2
Nombre de palettes	4

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
----------	--