Hub Thunderbolt™ 5 à 4 Ports avec Thunderbolt™ Share KVM, 80/120 Gbps, 8K 60Hz ou 4K 144Hz, PD 140W, USB-A 10 Gbps, TB4 et USB4, MacBook M5 Pro M5 Max

Nº de produit: 303UE-TB5-HUB



,

Profitez de performances de niveau entreprise grâce à un hub Thunderbolt™ 5 compact conçu pour les flux de travail exigeants. Offrant un débit allant jusqu'à 80/120 Gbps, une charge d'ordinateur portable de 140 W et une large prise en charge des périphériques, ce hub alimente le stockage haute vitesse, les écrans et les appareils via une seule connexion Thunderbolt.

Le logiciel Thunderbolt™ Share inclus permet à deux PC Windows de partager un seul clavier, une seule souris et un seul écran via un unique câble Thunderbolt, sans commutateur KVM. Avec la prise en charge du transfert de fichiers, du contrôle partagé et de la migration de PC, il simplifie les flux de travail multi-PC avec une latence ultra-faible.

Exploitez toute la bande passante du Thunderbolt™ 5 pour des charges de travail intensives, notamment le stockage NVMe Thunderbolt et USB4 avec un débit pouvant atteindre 6 200 Mo/s. Trois ports Thunderbolt 5 et un port USB-A 10 Gbps prennent en charge les SSD haute vitesse, les adaptateurs réseau, les périphériques Thunderbolt en chaîne (daisy-chain) et les appareils USB-C.

Connectez plusieurs écrans haute résolution, notamment des moniteurs 8K ou 6K, tout en alimentant votre système. Le hub fournit jusqu'à 140 W de Power Delivery pour les ordinateurs portables, 15 W de PD sur les ports Thunderbolt en aval et 7,5 W (1,5 A) de charge sur le port USB-A pour les appareils mobiles.

Doté d'un châssis robuste en aluminium, ce hub comprend un emplacement de sécurité K-slot, un bouton d'alimentation et une compatibilité de montage VESA 40x40 mm pour des installations propres et sécurisées. Un câble hôte Thunderbolt™ 5 de 1m est inclus pour un déploiement rapide dans les environnements d'entreprise ou les espaces de travail partagés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• Expérience Similaire à KVM via Thunderbolt™ Share : Le logiciel inclus permet à 2 PC de partager clavier, souris et écran via un câble TB, sans switch matériel; Prend en charge le transfert de fichiers et la migration de PC (Windows uniquement)

• Alimentation et Recharge pour les équipements IT Modernes : Recharge d'ordinateur portable jusqu'à 140 W, ports TB5 en aval prenant en charge une alimentation de 15 W et port USB-A 10 Gbps dédié (7,5 W) pour la recharge d'appareils mobiles

• Conception Déployable et Sécurisée pour une Utilisation en Entreprise : Châssis en aluminium robuste avec emplacement K-Slot, bouton d'alimentation, compatibilité avec les fixations VESA (modèle 40 x 40 mm) et câble hôte TB5 de 1m fourni

• Libérez Tout le Potentiel d'Affichage de l'Apple Silicon : Prend en charge deux écrans 6K 60 Hz sur MacBook Air/Pro, jusqu'à trois écrans 4K 144 Hz avec M5 Pro, ou quatre écrans 4K en chaîne avec M5 Max via deux moniteurs Thunderbolt

• Connectez des Périphériques Haute Performance : Trois ports Thunderbolt™ 5 et un USB-A 10 Gbit/s permettent d'ajouter écrans 8K/6K, stockage NVMe, SSD rapides, adaptateurs réseau et périphériques en chaîne, avec des débits jusqu'à 80 Gbps

Général		
	UPC	065030925709
Remarques Spéciales / Exigences		
	Remarque	Cette station d'accueil n'est pas prise en charge sur les appareils hôtes Thunderbolt 3. Il est recommandé que tous les moniteurs connectés soient de la même marque et du même modèle.

	Configurations du système et du câblage	Thunderbolt 3 (TB3) n'est pas pris en charge (sauf sur les chipsets Apple M1/M2/M3 Standard basés sur TB3). Les chipsets M1, M2 et M3 Standard fonctionnent avec un seul écran, tandis que les chipsets M4/M5 Standard et M1/M2/M3/M4 Pro/Max fonctionnent avec deux écrans.Lorsqu'il est connecté à un MacBook, le port Thunderbolt 5 (USB-C DFP) de la station d'accueil prend en charge jusqu'à HDMI 2.0b (4K 60 Hz) lors de l'utilisation d'un adaptateur HDMI.Pour obtenir des taux de rafraîchissement élevés, la prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) peut être nécessaire à la fois sur le moniteur et sur le GPU hôte. La profondeur de bits et la profondeur de couleur peuvent être ajustées pour permettre des taux de rafraîchissement plus élevés, et les résultats peuvent varier en fonction des mises à jour du système d'exploitation.En cas de problèmes de reconnaissance du moniteur, connectez d'abord le moniteur avec le taux de rafraîchissement le plus bas, car les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé peuvent consommer toute la bande passante disponible.Pour connaître la compatibilité des écrans externes via une seule connexion Thunderbolt sur différents systèmes Windows, veuillez consulter le site web du fabricant de l'ordinateur.
Alimentation		
	Source d'alimentation	AC Adapter Included
	Power Delivery	140W
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Output Voltage	21V DC
	Courant de sortie	8.58
	Polarité de la Pointe Centrale	Positive
	Type de prise	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
	Power Consumption	180.18
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Space Gray
	Product Length	6.8 in [172.6 mm]

	Product Width	3.1 in [77.5 mm]
	Product Height	0.8 in [20 mm]
	Weight of Product	15.9 oz [451 g]
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation)
Performances		
	Sorties de Charge Prises en Charge	USB-C (15W)
		BC 1.2 (1.5A)
	Vitesse max. de transfert de données	80Gbps
	Type and Rate	Thunderbolt 5 (80Gbps)
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Prise en charge UASP	Oui
	Résolutions numériques max.	7680 x 4320 (8K) 60 Hz
Matériel		
	Nombre de Ports	4
	Type de bus	Thunderbolt 5
		Thunderbolt 4
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Slot de Verrouillage Compatible	Kensington Standard Slot (K-Slot)

	Normes de l’industrie	Thunderbolt 5
		USB 3.2 Gen 2 10Gbps
		USB Power Delivery 3.1
	ID du chipset	Intel - JHL9480
		Parade - FL5801
		Infineon - CYPM1322
		Infineon - CYPD8225
	Indicateurs lumineux	1 - LED d'Alimentation :
		Allumée - Alimentation Activée
		Éteinte - Alimentation Désactivée
Emballage et Contenu de la Boîte		
	Inclus dans le paquet	1 - Hub Thunderbolt 5
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (R-U/UE)
		1 - Câble Hôte Thunderbolt 5 de 1m
	Package Width	5.7 in [145 mm]
	Package Depth	9.3 in [235 mm]
	Package Height	3.9 in [99 mm]
	Shipping (Package) Weight	48.0 oz [1360 g]
Connecteur(s)		
	Connecteur Hôte 1 (Quantité)	1
	Connecteur Hôte 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
	Connecteur 1 (Quantité)	3
	Connecteur 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)

Connecteur 2 (Quantité)	1
Connecteur 2	USB-A (10Gbps, 7.5W)

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis