

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

Product ID: SV1631DUSBK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles SV1631DUSBK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoire requis pour connecter 16 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 16 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console
- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gestion des systèmes dans les colocalisations/FAI
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

Spécifications techniques

- Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m
- Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

Matériel	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Oui
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	16
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	158000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Ordinateurs mode cascade max.	136
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	16 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
		2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		16 - Rouge - PC sélectionné
		16 - Vert - PC en ligne
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	9
	Courant de sortie	1A
	Tension de sortie	9V DC

	Tension d'entrée	100 - 240 AC
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	4.5 cm [1.8 in]
	Largeur du produit	44 cm [17.3 in]
	Poids du produit	2.4 kg [5.3 lb]
	Profondeur du produit	190 mm [7.5 in]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	12 cm [4.7 in]
	Package Length	59.3 cm [23.3 in]
	Package Width	26.3 cm [10.4 in]
	Poids brut	6.1 kg [13.4 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Switch KVM USB VGA à 16 ports
		2 - Supports de fixation
		16 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
		1 - Ensemble de vis
		4 - Patins protecteurs
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis