



## APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V

### SRT1500XLI

Rufen Sie für weitere Informationen 0800 101 0067

- Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
- Beinhaltet: CD mit Software, Kommunikationskabel, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Abnehmbare Stützfüße, USB-Kabel, Garantiekarte

Ausgang	
Ausgangsleistungskapazität	1.5kWatt / 1.5kVA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1.5kWatt / 1.5kVA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)	50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen	220, 240
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor	3 : 1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
Durchgang	Integrierter Bypass

Eingang	
Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	40-70 Hz (Autosensing)
Eingangsanschlußart	British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/EU1-16P
Kabellänge	1,83Meter

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Eingang	
Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb	50-150 (40% Load), 80 - 150V
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Andere Eingangsspannungen	220, 240

Batterien und Überbrückungszeit	
Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit suspendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Vorinstallierte Batterien	1
Typische Aufladezeit	3Stunde(n)
Nominale Batteriespannung	48V
Erwartete Batteriebensdauer (in Jahren)	3 - 5
Extendable Run Time	1
Zusätzliche Möglichkeiten für	APC-Smart-UPS-SRT-1500VA-230V (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)
Runtime	View Runtime Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website) View Runtime Chart (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)

Kommunikation & Management	
Datenschnittstelle (n)	RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Steuerkonsole	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Akustische und optische Alarmmeldungen nach Schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1

Überspannungsschutz und Filterung	
Surge energy rating	432Joule

Abmessungen	
Maximale Höhe	432mm, 43.2cm
Maximale Breite	85mm, 8.5cm
Maximale Tiefe	505mm, 50.5cm

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.

Abmessungen	
Nettogewicht	20.5kg
Versandgewicht	29.6kg
Höhe für Versand	246mm, 24.6cm
Breite für Versand	594mm, 59.4cm
Tiefe für Versand	749mm, 74.9cm
Farbe	Black
Anzahl Paletten	12.0

Umgebung	
Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation	0-15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche	50.0dBA
Online-Wärmeabgabe	317.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse	IP 20

Conformance	
Begutachtung	CE, EAC
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien

Nachhaltige Offer Status	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

**Haftungsausschluss:** Die Dokumentation ist keinesfalls als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte in spezifischen Anwendungen des Nutzers heranzuziehen.