



## 4x2 HDMI 4K60 Matrix

38084

### TITLE IT

Matrice HDMI 4K60, 4x2

### SUBTITLE IT

Commutazione libera tra 4 sorgenti e 2 Monitor HDMI® e Audio separato

### SHORT DESCRIPTION IT

- Compatto e portatile
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz e HDR
- Estrazione audio da HDMI® a Toslink (ottico) e jack 3.5mm
- Supporta ARC e una funzione downscaler tramite l'uscita HDMI® B
- 2 anni di garanzia

Questa matrice HDMI® 4K60 4x2 è una soluzione ad alte prestazioni per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a due display.

Supporta segnali HDMI® 2.0 18G per poter gestire segnali video a risoluzioni 4K Ultra HD 60Hz con supporto addizionale HDR (High Dynamic Range) per contenuti video con una miglior brillantezza, contrasto ed una gamma di colori molto più ampia. Perfetto per installazioni home cinema, digital signage, esposizioni in esercizi commerciali e presentazioni AV. Il supporto della codifica

HDCP 2.2 consente di visualizzare qualsiasi contenuto, con la possibilità di collegare anche sorgenti come decoder, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Oltre all'audio passante dalla porta HDMI®, questo switch ha un estrattore integrato con porta analogica jack da 3.5mm e con porta ottica per la connessione a impianti audio separati come soundbar, casse e amplificatori.

Può essere comandata manualmente tramite i pulsanti sull'unità, oppure tramite il telecomando incluso nella fornitura ideale per dimostrazioni, training o presentazioni multimediali.

## Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI®
- Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio:
  - HDMI® (Pass-Through)
  - Ottico 5.1CH
  - L/R Analogico
- Supporto IR: 38kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: -
- Schermo LCD / LED: -
- Controllo: IR, Pulsante
- Funzioni Particolari: Gestione EDID, ARC, Funzione downscaler, Estrazione audio digitale o analogico

## Connettori

- Ingressi: 4 x HDMI® (Femmina)
- Uscite:
  - 2 x HDMI® (Femmina)
  - 2 x 3.5mm (Femmina)
  - 2 x Coassiate a RCA (Femmina)
  - 2 x TosLink (Ottico (Femmina))
- Controllo: -
- Alimentazione: 3.5 / 1.35mm

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxH: 210x66x26.5mm (8.27x2.6x1.04in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.348kg (0.77lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 243x60x196mm (9.57x2.36x7.72in)
- Peso Lordo: 0.636kg (1.4lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## Contenuto Della Confezione

- Matrix HDMI®
- Telecomando IR & batteria CR2025
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

## Riferimenti per I'ordine

- No.: 38084
- EAN: 4002888380843