

## Supporto per montaggio a parete AXIS T91H61

Connessione rapida e spazio per altro

Progettato per telecamere a cupola fisse, il supporto per montaggio a parete AXIS T91H61 alloggia e protegge gli accessori al suo interno. È possibile collegare l'alimentazione e i dati rapidamente e facilmente tramite il cavo RJ45 e la connessione integrati. Grazie all'efficace materiale resistente agli agenti atmosferici, questo supporto è adatto a tutti gli ambienti, sia interni che esterni. Può essere montato su pali e ad angolo con l'aiuto di accessori opzionali.

- > Spazio per dispositivi di connettività, midspan (non inclusi) e loop di servizio
- > Protezione contro urti, pioggia, polvere e corrosione
- > Cavo RJ45 integrato con connettore



# Supporto per montaggio a parete AXIS T91H61

Generale	
<b>Prodotti supportati</b>	Tutti i kit di sospensione per telecamere con cavo NPS da 1,5", quali: Telecamere AXIS P32-VE (richiede il kit di sospensione specifico per telecamere) Telecamere AXIS P33-VE (richiede il kit di sospensione specifico per telecamere) Telecamere AXIS Q35-VE (richiede il kit di sospensione specifico per telecamere) Telecamere AXIS Q36-VE (richiede il kit di sospensione specifico per telecamere) Telecamera AXIS P3707-PE (richiede il kit di sospensione specifico per telecamere) Per un elenco completo delle telecamere compatibili, visitare il sito: <a href="http://www.axis.com/it/it/products/accessory-selector">http://www.axis.com/it/it/products/accessory-selector</a>
<b>Alloggiamento</b>	Custodia in alluminio verniciato a polvere Colore: bianco NCS S 1002-B
<b>Dimensioni</b>	185 x 214 x 404 mm
<b>Peso</b>	3,9 kg
<b>Carico massimo</b>	30 kg
<b>Posizionamento del cavo</b>	Vista posteriore: foro per il cavo Vista inferiore: ingresso tubo protettivo da 3/4" x2
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni Ambienti esterni
<b>Approvazioni</b>	<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiente</b> IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Shock), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione Cavo Ethernet con connettori RJ45 maschio-maschio (con guarnizione C M20) Guarnizioni in schiuma e fascia in silicone (pre-montata) Fascette
<b>Accessori opzionali</b>	AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port Midspan AXIS T81B22 DC 30 W con 1 porta <sup>a</sup> Midspan AXIS T8133 30 W <sup>a</sup> AXIS T8642 PoE+ dispositivo Over Coax Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A57 Supporto per il montaggio ad angolo AXIS T91A64 Adattatori canalina AXIS ACI Accoppiatore di cavi di rete sottile per interni Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. *Midspan non incluso*

Responsabilità ambientale:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)