

2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Product ID: SV211HDUA



Met de SV211HDUA 2-poorts HDMI®-kabel KVM-switch met audio en remote switching control kunt u twee HDMI, met USB uitgeruste pc's aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset.

Om uw bureau te helpen organiseren zonder werkruimte op te offeren, heeft deze compacte HDMI USB KVM geïntegreerde kabels die direct op uw systeem kunnen worden aangesloten, en dat zonder veel ruimte in beslag te nemen. De switch heeft een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5 meter lange geïntegreerde kabel die op een gemakkelijk toegankelijke plaats kan worden geplaatst, alsmede keyboard hotkeys en met pc of Mac® compatibele software voor het schakelen tussen systemen. De HDMI KVM-switch is voorzien van een USD-voeding waardoor geen grote voedingsadapter en wandcontact nodig zijn.

Deze KVM met HDMI-videocapaciteit biedt ondersteuning voor 1080p HD-resoluties (tot 1920x1200) zodat een groot HDMI-scherm kan worden gebruikt voor applicaties die hoge grafische output vereisen.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Ondersteunt HD-resoluties (1080p - 1920x1200)
- Schakel pc's met een drukknop, hotkeys of schakelsoftware
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
- Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Onafhankelijk schakelen tussen audio/microfoon voor ononderbroken audio
- Analoge (3,5 mm) en HDMI-audio ondersteund
- Ondersteunt hot-plugging
- Schakelaar aan 1,5 m lange kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Ja
	Industriestandaarden	HDCP
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	HDMI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Audiospecificaties	3,5 mm en HDMI audio ondersteund
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 tot 10.9
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - PC-keuze-indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen	Breedte product	66 mm [2.6 in]
	Gewicht product	350 g [12.4 oz]
	Hoogte product	2.3 cm [0.9 in]
	Kabellengte	850 mm [33.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	88 mm [3.5 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	62 mm [2.4 in]
	Package Length	25 cm [9.8 in]
	Package Width	16.1 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	464 g [16.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - Software-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.